



MikroTik cAP ac | Zugangspunkt | RBcAPGi-5acD2nD, Dual-Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/mikrotik-cap-ac-zugangspunkt-rbcapgi-5acd2nd-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **288,42 zł** gross / 234,49 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxGFMKRJRMOK

Information:

MikroTik RBcAPGi 5acD2nD ist ein leistungsstarker, interner Wi-Fi-Access-Point mit elegantem Design zur Montage an der Wand oder Decke. Er bietet Dualband-Konnektivität mit 2,4 GHz und 5 GHz im Standard 802.11ac und sorgt für eine 360°-Abdeckung. Ausgestattet mit RouterOS Level 4, zwei Ethernet-Ports sowie Unterstützung für PoE 802.3af/at und passives PoE out erleichtert er die Netzwerkerweiterung. Zusätzlich unterstützt er die Hardware-Beschleunigung von IPsec und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -40°C bis 50°C.

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Höhe	136 mm
Ausgangsspannung	57 V
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Empfängersensitivität	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
Breite	136 mm
Tiefe	30 mm
Montageset	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	13 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	2.5 gain
DC Spannungsrange	17 V
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 - 50 °C
AC-Netzadapter	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	716 MHz
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Ceiling
Prozessor	IPQ4018
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Anzahl der Antennen	4
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD Access Point - drahtloser Zugriffspunkt

Mikrotik RBcAPGi 5acD2nD CAP Capsman AC ist ein hochleistungsfähiger Wireless AP für den Innenbereich. Sein ästhetisches und bemerkenswertes Design lässt es sowohl an Wänden als auch an Decken schön aussehen. Er verfügt über eine Dual-Band-Funkverbindung, die zwei Frequenzbänder unterstützt: 2 GHz und 5 GHz, in 802.11ac und höher. Er bietet eine Reichweite von 360 Grad. Das Gerät wird mit dem Lizenzbetriebssystem Mikrotik RouterOS Level 4 ausgeliefert.



Erweiterbarkeit des Netzwerks

Wenn das Funkgerät den Repeater-Modus unterstützt, bieten die beiden Ethernet-Ports die Möglichkeit, das Netzwerk mit Kabeln zu erweitern, auch wenn PoE-Strom benötigt wird, da der cAP ac 802.3af/at PoE-Eingang am ersten Port und passiven PoE-Ausgang am zweiten Port unterstützt. Das Gerät bietet auch Unterstützung für IPsec-Hardwarebeschleunigung.



Frequenzbereich cAP ac

Der MikroTik cAP ac (international) Wireless Access Point unterstützt 2412-2484 MHz und 5150-5875 MHz. Bestimmte Frequenzbereiche können durch nationale Vorschriften eingeschränkt sein.



Wesentliche Merkmale:

- Betriebstemperatur von -40°C bis 50°C
- Drahtlose Netzwerke mit 2,4 GHz und 5 GHz
- Anzahl der Prozessorkerne 4

