



## MikroTik cAP-2nD | Zugangspunkt | RBcAP2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/mikrotik-cap-2nd-zugangspunkt-rbcap2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **171,14 zł** gross / 139,14 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLNLKJRRMMN

### Information:

MikroTik RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD ist ein Decken-Wi-Fi-Access-Point mit 2,4 GHz und zwei Streams, der für den Einsatz zu Hause sowie in geschäftlichen Umgebungen wie Hotels, Flughäfen oder Einkaufszentren vorgesehen ist. Er unterstützt die Standards 802.11b/g/n, bietet ein ästhetisches, unauffälliges Design und kann über PoE mit Strom versorgt werden. Er arbeitet mit dem CAPsMAN-System zusammen und ermöglicht die zentrale Verwaltung mehrerer Access Points. Im Lieferumfang sind alle benötigten Montagezubehörteile enthalten, darunter eine Wand-/Deckenhalterung, ein PoE injector, ein Netzteil sowie Schrauben und Dübel.

### Product features

|                                        |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                                   | 31 mm                                                                                                                                       |
| LED-Anzeigen                           | Ja                                                                                                                                          |
| Empfängersensitivität                  | 1MBit/s: -96 @ 22dBm Tx 11MBit/s: -89 @ 22dBm Tx 6MBit/s: -93 @ 20dBm Tx 54MBit/s: -74 @ 18dBm Tx MCS0: -93 @ 20dBm Tx MCS7: -71 @ 26dBm Tx |
| Breite                                 | 138 mm                                                                                                                                      |
| Tiefe                                  | 138 mm                                                                                                                                      |
| Montageset                             | Yes                                                                                                                                         |
| Stromverbrauch (max.)                  | 4 W                                                                                                                                         |
| Netzstandard                           | IEEE 802.11b                                                                                                                                |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                                                                                                                                           |
| Antenne Zunahmeniveau (max)            | 2 gain                                                                                                                                      |
| Auto MDI/MDI-X                         | Yes                                                                                                                                         |
| Flash-Speicher                         | 16 MB                                                                                                                                       |
| Wi-Fi Datenrate (max)                  | 54 Mbit/s                                                                                                                                   |

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur                          | -40 - 70 °C |
| AC-Netzadapter                              | Yes         |
| Installiertes Betriebssystem                | RouterOS    |
| Power over Ethernet (PoE)                   | Yes         |
| Speicherkapazität                           | 64 MB       |
| PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet) | Yes         |
| Platzierung                                 | Ceiling     |
| AC Eingangsspannung                         | 11 V        |
| Eingebauter Prozessor                       | Yes         |
| Produktfarbe                                | Weiß        |
| Eingebaut                                   | No          |
| 5 GHz                                       | No          |
| 2,4 GHz                                     | Yes         |

## Full product description

### MikroTik RouterBOARD Decken-Zugangspunkt RBcAP2nD cAP-2nD

Der RouterBOARD RBcAP2nD cAP-2nD (**ceiling access point**) ist der erste Dual-Stream-AP von Mikrotik, der im 2,4-GHz-Frequenzband arbeitet. Zeitloses Design lässt das Gerät mit der Einrichtung vieler Räume harmonieren. Dieser Access Point ist eine perfekte Lösung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Flughäfen, Einkaufszentren usw.



## **Gesteuerter AP System Manager**

Das cAP-2nD unterstützt die Funkstandards 802.11b/g/n. Er kann über PoE mit Strom versorgt werden. Die Mikrotik CAPsMAN Software ist ideal für die Verwaltung aller Access Points von einem Ort aus.



## **Schnelleinrichtung**

Im Lieferumfang ist alles notwendige Montagezubehör enthalten, um den Access Point einfach und effizient anzuschließen. Das Kit enthält eine Wand-/Deckenhalterung, einen PoE-Injektor, ein Netzteil sowie Schrauben und Dübel.



