




LTE CAT-M Modem Mikrotik CME Gateway, CME22-2n- BG77, Wi-Fi 4, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/netzwerkzubehor/lte-cat-m-modem-mikrotik-cme-gateway-cme22-2n-bg77-wi-fi-4-2x-rj45-100mb-s>

Price: **256,37 zł** gross / 208,43 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGGLMLHRMMJH

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC, EAC, ROHS
Verpackungsinhalt	Gigabit PoE injector Metal rings (two)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	100000 h
Stromverbrauch (max.)	31 W
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Flash-Speicher	64 MB
DC input Spannung	12 V
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	650 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	16 MB
WLAN	Yes
Anzahl installierter Prozessoren	1
SIM-Karten-Slot	Yes
Prozessor	QCA9531
Eingebauter Prozessor	Yes
SIM-Kartentyp	NanoSIM
Produktfarbe	Weiß

Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN	300 Mb/s
Standort-Position	Yes
Betriebssystem	RouterOS v7

Full product description

MikroTik CME Gateway - Zuverlässige mobile Konnektivität zu einem erschwinglichen Preis

Das CME-Gateway-Modem von MikroTik ist eine Lösung, mit der Sie Ihre Ethernet-Geräte effizient an das CAT-M-Mobilfunknetz anschließen können, und das zu einem außergewöhnlich günstigen Preis. Wenn Ihre Geräte, wie z. B. Energiezähler oder Sensoren, keine herkömmlichen Kabelverbindungen nutzen können, ermöglicht das CME-Gateway die nahtlose Integration in Ihr mobiles Netzwerk, so dass Sie Daten auf eine Art und Weise übertragen können, die Sie von mobilen Geräten kennen. Damit können Sie die Leistung Ihres Systems mit den günstigsten auf dem Markt erhältlichen Datentarifen verbessern, ohne in teure Technologie investieren zu müssen.



Wirksame mobile Kommunikation

Das MikroTik CME Gateway verfügt über ein integriertes LTE-Modem mit schmaler CAT-M-Bandbreite, das für geringen Datenverbrauch und niedrige Bandbreite ausgelegt ist. Dies ist ideal für kleine Datenmengen, z. B. für IoT-Geräte oder Sensoren, die keine hohen Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen. Obwohl das Modem kein HD-Videostreaming ermöglicht, bietet es eine sehr stabile Verbindung, die sich perfekt für die Übertragung von Telemetriedaten eignet, mit der Garantie einer besseren Netzabdeckung und niedrigeren Übertragungskosten.

Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Bedingungen

Das CME-Gateway-Modem zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, rauen Außenbedingungen standzuhalten, und ist somit die ideale Wahl für Außenanwendungen. Mit einer IP66-Einstufung ist das Gerät vollständig staub- und wasserdicht und kann daher in feuchten Bereichen wie Kellern, Dachböden oder rauen Umgebungen wie Wäldern oder landwirtschaftlichen Gebieten installiert werden. Ganz gleich, ob Sie das Gerät zur Überwachung landwirtschaftlicher Geräte oder in Gebäuden mit niedrigen Temperaturen benötigen, das CME-Gateway wird Ihre Anforderungen mit Sicherheit erfüllen.

Optimierte Stromversorgung und einfache Installation

Das CME-Gateway bietet drei Stromversorgungsoptionen: PoE-in (Power over Ethernet), PoE-out und ein zweipoliger Gleichstromanschluss, der je nach Installationspezifikationen Flexibilität bietet. Die PoE-Stromversorgungsoption vereinfacht die Installation, da keine zusätzlichen Stromkabel erforderlich sind. Diese Lösungen machen die Installation schnell und bequem, und das Gerät kann in einer Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen verwendet werden.

Einfache Konfiguration und Fernverwaltung

Das CME-Gateway ist ein Gerät, das Sie einfach aus der Ferne konfigurieren und verwalten können. Mit der integrierten 2,4-GHz-Wi-Fi-Unterstützung und der MikroTik-App ist die Konfiguration und Statusüberwachung schnell und intuitiv. Die Möglichkeit der Verwaltung über die mobile App vereinfacht den täglichen Betrieb erheblich und ermöglicht die Konfiguration ohne Zugang zu einem PC.

Zusätzliche GPS-Funktionalität

Das CME-Gateway ist ein Gerät, das nicht nur Ethernet-Geräte mit dem Mobilfunknetz verbindet, sondern auch zusätzliche GPS-Funktionen bietet. Wenn Sie Erfahrung mit RouterOS haben, können Sie GPS nutzen, um Standortdaten zu sammeln - zum Beispiel jede Stunde, jeden Tag oder jede Woche. Dies ist ideal für Anwendungen, die eine Standortverfolgung erfordern, wie z. B. die Überwachung von Geräten oder Fahrzeugen.

Zuverlässige Konnektivität und volle Kontrolle über die übertragenen Daten

Das MikroTik CME Gateway ist die perfekte Datenlösung für kostengünstige mobile IoT-Anwendungen. Mit seinem robusten Design, den niedrigen Betriebskosten und der einfachen Konfiguration ist es die ideale Wahl für Unternehmen und Anwender, die ein leistungsstarkes, flexibles Gerät für die Anbindung von Ethernet-Geräten an das mobile Netzwerk suchen. Egal, ob Sie es im Feld oder in rauen Umgebungen benötigen, das CME-Gateway bietet zuverlässige Konnektivität und volle Kontrolle über die übertragenen Daten.