



MikroTik CRS318-16P-2S+OUT | Schalter | NetPower 16P, 16x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs318-16p-2sout-schalter-netpower-16p-16x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **952,34 zł** gross / 774,26 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQJPERMMJQ

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC, RoHS
Höhe	303 mm
Breite	212 mm
Tiefe	78 mm
Rack-Einbau	No
Stromverbrauch (max.)	316 W
Temperatursensor	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	72 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
10G-Unterstützung	No
Flash-Speicher	16 MB
DC input Spannung	18 V
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	16
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	256 MB
Prozessor	98DX226S
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß

Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+/L3
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No

Full product description

MicroTik NetPower 16P

Der **CRS318-16P-2S+OUT** MikroTik-Switch **CRS318-16P-2S+OUT** zur Stromversorgung mehrerer Access Points oder IP-Kameras und mehrerer Links im Tower war noch nie so einfach. **Der 16P netPower 16P** verfügt über 16 Gigabit-Ethernet-Ports mit **PoE-Ausgang** und zwei **SFP+-Ports** für **10G-Mutterverbindungen**. Dank seines robusten und kompakten Außengehäuses kann der Schalter in jeder Umgebung montiert werden - von feuchten Dachböden und Schächten bis hin zu Türmen, Masten und Masten mit Schlauchklemmen.



Nicht-blockierende Kapazität

netPower 16P hat einen entblockierenden Durchsatz von **36Gbps**, eine Vermittlungskapazität **von 72Gbps** und eine Übertragungsrate **von 53,6Mp/s**. Das Gerät selbst hat keinen eingebauten Spannungswandler. Sie benötigen ein **24V-Netzteil** für einen 24V-PoE-Ausgang und / oder ein 48V-Netzteil für einen 48V-PoE-Ausgang (IEEE 802.3 at / af).

* Das Netzteil ist NICHT im Produkt enthalten. Bitte verwenden Sie die von Ihnen bevorzugte Energieoption, wie z.B. Batterie, etc. Auch kompatibel mit 24HPOW, 48POW und 48V2A96W MikroTik-Stromversorgungen.



Die wichtigsten Merkmale:

- 16x PoE-Ausgänge (passiv oder 802.3af/at)
- 16x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s-Anschlüsse
- 2x SFP+ 10 Gb/s-Schlitz
- Gehäuse für den Einsatz im Freien geeignet
- Dual-Boot - SwitchOS oder RouterOS Level 5-System

