



MikroTik CRS326-24G-2S+IN | Schalter | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs326-24g-2sin-schalter-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, EAC, RoHS
Höhe	44 mm
Breite	285 mm
Tiefe	144 mm
Eingangsstrom	1.2 A
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	21 W
Ratenbeschränkung	Yes
Speichertyp	DDR3-SDRAM
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Flash-Speicher	16 MB
DC input Spannung	10 V
Betriebstemperatur	-40 bis 60 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
IP-Routing	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mb/s
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	512 MB

Power over Ethernet (PoE) Spannung	30 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24

Full product description

MicroTik CRS326-24G-2S+IN

Der MicroTik Cloud Router Switch **CRS326-24G-2S+IN** basiert auf dem **CSS326-24G-2S+RM** Switch-Design. Die wichtigste Änderung ist die Einführung der Dual-Boot-Option - der Benutzer kann das **RouterOS- oder SwitchOS-System** selbst wählen. Das Gerät ist mit einem **800-MHz-Prozessor** ausgestattet und bietet **512 MB RAM**. Die zuverlässige **Mikrotik crs32624g2sin** sorgt dafür, dass Ihre drahtlosen Netzwerke perfekt funktionieren. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der besten Ausrüstung, stellen Ihnen eine Frage und wir werden sie schnell beantworten. Im Angebot unseres Shops finden Sie auch Pigtails, Adapter, Schweißgeräte, Kabel und anderes Glasfaserzubehör, PoE-Switches, PoE-Adapter, PoE-Netzteile, Netzwerkkarten, Autokameras, IP-Kameras, Monitoring-Kits, SFP-Module (SFP-Einsätze), Medienkonverter, Access Points, CPE-Client-Geräte und andere.



Schlüsselmerkmale

- 2 SFP+-Steckplätze
- Eingebauter Schalter-Chip
- Schicht-2- und Schicht-3-Verwaltung
- Stromversorgung über passiven PoE- oder DC-Stecker, Spannung 9-30 V DC
- Desktop-Gehäuse
- 24 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- Dual-Boot - Wahl zwischen RouterOS oder SwitchOS



Spezifikation CRS326-24G-2S+RM

Das Produkt ist mit **24 Gigabit-Ethernet-Ports** und **2 SFP+-Schleifen** ausgestattet. **SFP-Steckplätze** unterstützen sowohl SFP- als auch SFP+-Einschübe. **Das SwOS-System** ermöglicht die Verwaltung von der Ebene der grafischen Webschnittstelle aus. Funktionen wie Isolationsport, Portspiegelung, ACL, RSTP und **802.1Q VLAN** sind verfügbar. Das Gerät kann über einen **passiven PoE-** oder **DC-Stecker** mit einem Eingangsspannungsbereich von 9-30 V DC (24 V, 1,2 A Netzteil im Lieferumfang enthalten) versorgt werden.