



MikroTik CRS326-24G-2S+RM
| Schalter | 24x RJ45
1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs326-24g-2srm-schalter-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **728,71 zł** gross / 592,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMJPOHRMMOQ

Product features

Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	144 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
Stromverbrauch (max.)	24 W
Konsolen-Port	RJ-45
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.1Q
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Anzahl der VLANs	4000
Spannbaum-Protokoll	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	-40 bis 60 °C
AC-Netzadapter	Yes
Rackmontageset	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Web-basiertes Management	Yes
Port-Spiegelung	Yes

Netzteil enthalten	Yes
Speicherkapazität	512 MB
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Grau
Switch-Ebene	L2+
Zugriffskontrollliste	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Betriebssystem	RouterOS, SwitchOS

Full product description

MicroTik CRS326-24G-2S+RM

Der **Mikrotik Cloud-Router-Schalter crs32624g2srm** basiert auf dem CRS326-24G-2S+RM-Schalterdesign. Die wichtigste Änderung ist die Einführung der Dual-Boot-Option, die es dem Benutzer ermöglicht, das RouterOS- oder SwitchOS-System selbst auszuwählen. Das Gerät ist mit einem 800 MHz-Prozessor und 512 MB RAM ausgestattet. Mit dem zuverlässigen Mikrotik crs32624g2srm wird Ihr drahtloses Netzwerk perfekt funktionieren. Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stellen Sie uns eine Frage, und wir beantworten sie gerne und schnell. In unserem Shop finden Sie auch Tausende anderer Produkte wie Pigtails, Adapter, Schweißgeräte, Kabel und anderes Glasfaserzubehör, Switches, Adapter und PoE-Netzteile, Netzwerkkarten, Autokameras, IP-Kameras, Überwachungskits, SFP-Module (SFP-Einsätze), Medienkonverter, Access Points, CPE-Client-Geräte und viele andere.



Merkmale

- 24 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- 2 SFP+-Steckplätze
- RouterOS- oder SwOS-System
- Schicht2 und Schichtverwaltung
- Stromversorgung - passiver PoE- oder DC-Stecker, Spannung: 9-30 V



Spezifikation CRS326-24G-2S+RM

Das Produkt verfügt über 24 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 SFP+-Steckplätze, die beide SFP-Einsätze unterstützen, und das SFP+. Das SwOS-System ermöglicht die Verwaltung von der Ebene der grafischen Webschnittstelle aus. Viele Funktionen sind verfügbar, wie z. B. Port-Isolation, Port-Spiegelung, ACL, RSTP und 802.1Q VLAN. Das Gerät kann über einen passiven PoE- oder DC-Stecker mit Strom versorgt werden, der Eingangsspannungsbereich beträgt 9 V bis 30 V DC. Ein 24 V, 1,2 A Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

CRS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0