



MikroTik CRS326-24S+2Q+RM | Schalter | 24x SFP+, 2x QSFP, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs326-24s2qrm-schalter-24x-sfp-2x-qsfp-1x-rj45-100mb-s>

Price: **2.049,68 zł** gross / 1.666,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOOPKRMNHN

Product features

Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	443 mm
Tiefe	183 mm
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	69 W
Konsolen-Port	RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Speichertyp	Arbeitsspeicher
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	640 Gb/s
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Rackmontageset	Yes
Reset-Knopf	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	24
Prozessor-Taktfrequenz	650 MHz
Power over Ethernet (PoE)	No
Speicherkapazität	64 MB

AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze	2
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L3+
Unterstützung für redundantes Netzteil	Yes

Full product description

MicroTik CRS326-24S+2Q+RM

Der MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24S+2Q+RM ist das erste Gerät der Marke MikroTik mit **QSFP+ 40 Gbit/s-Steckplätzen** für eine extrem schnelle und stabile Glasfaserverbindung. Durch die Bereitstellung eines Internetzugangs und die Wartung eines riesigen Datenzentrums ist der vorgestellte CRS326-24S+2Q+RM ein ideales Werkzeug zur Konfiguration und Aktualisierung.



Häfen

Der CRS326-24S+2Q+RM ist mit zwei **40-Gbit/s-QSFP+-** und vierundzwanzig **10-Gbit/s-SFP+-Ports** ausgestattet, die eine blockierungsfreie Gesamtkapazität von **320 Gbit/s** und eine Switching-Kapazität von **640 Gbit/s** bei **252 Mp/s** für die gängigsten Pakete bieten.



Einfache und schnelle Verwaltung

Das Gerät ist einfach zu handhaben. Es bietet einen **USB-Anschluss** in Originalgröße für die Konfiguration und eine doppelt redundante Stromversorgung, was zu keinen unerwarteten Ausfallzeiten und somit zur Zufriedenheit Ihrer Kunden und Kollegen führt.



Zwei Betriebssysteme zur Auswahl

Sie haben die Wahl zwischen unserem legendären **Router** mit vollem Funktionsumfang zum Booten oder dem einfacheren, aber dennoch leistungsstarken **SwitchOS-System (Layer2)**. Wenn Sie Routing und andere Schichtfunktionen in Ihrem CRS-System nutzen wollen, verwenden Sie **RouterOS**.



Schlüsselmerkmale

- 2 QSFP+ 40 Gb/s-Steckplätze
- 24 SFP+ 10 Gb/s-Schlitze
- 2 eingebaute redundante Stromversorgungen
- Dual-Boot - RouterOS- oder SwitchOS-System
- Verwaltung von Schicht3 und Schicht2
- 1 RJ-45-Konsolenanschluss, 1 USB-Anschluss