



MikroTik CRS328-24P-4S+RM
| Schalter | 24x RJ45
1000Mb/s, 4x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-crs328-24p-4srm-schalter-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **1.857,52 zł** gross / 1.510,18 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMLPDRMMIH

Product features

Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	443 mm
Tiefe	300 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	200000 h
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	44 W
Konsolen-Port	RJ-45
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	128 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q
Switch-Typ	Verwaltet
Flash-Speicher	16 MB
Anzahl der VLANs	4000
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Rackmontageset	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes

Auto-Abtastung	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	450 W
Management-Protokolle	SNMP
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Prozessor-Taktfrequenz	800 MHz
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo-Frames	10218
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	24
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	512 MB
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Power over Ethernet (PoE) Spannung	26 V
Systemereignisprotokoll	Yes
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Weiß
Switch-Ebene	L2+/L3
Zugriffkontrollliste	Yes
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24

Full product description

Leistungsstarkes Gerät mit mehreren Anschlüssen

Der **CRS328-24P-4S+RM** ist ein Switch mit 28 Anschlüssen. Die **24 Gigabit-Ethernet-Ports** bieten verschiedene Leistungsoptionen: passives PoE, Niederspannungs-PoE, 802.3af/at (Typ 1 "PoE"/Typ 2 "PoE+") mit automatischer Erkennung. Der PoE-Ausgang wird über Modus-B-Pins (4.5+/7.8-) übertragen. Die **vier SFP+-Häfen** bieten bis zu **10 Gbps** über Glasfaser oder Ethernet-Module.



Dual-Boot-Funktion - Software-Auswahl

Der CRS328-24P-4S+RM hat eine Größe von 1U und ist für die Montage in **einem Rack** vorgesehen. Das Gerät hat ein eingebautes **Netzteil 100-240 V AC, 500 W**. Jeder Anschluss kann bis zu 30 W mit jeder beliebigen Ausgangsoption liefern. Die **"Dual boot"-Funktion** ermöglicht Ihnen die Wahl zwischen zwei Betriebssystemen - **RouterOS** oder **SwOS**. Wenn Sie ein vereinfachtes Betriebssystem mit spezifischen Switch-Funktionen benötigen, wählen Sie SwOS. Wenn Sie Routing und andere Layer-3-Funktionen in Ihrem CRS verwenden möchten, verwenden Sie RouterOS.



Schaltfunktionen

- 16K-Host-Tabelle
- IEEE 802.1Q VLAN
- Unterstützt bis zu 4K-VLANs gleichzeitig
- Port-Isolation
- Sicherheit im Hafen
- Rundfunk-Sturmbekämpfung
- Port-Spiegelung
- STP/RSTP/MSTP
- Zugangskontrollliste
- MikroTik-Nachbarn entdeckt
- SNMP
- 10218-Byte-Unterstützung für Jumbo-Frames
- IGMP-Schnüffeln
- IEEE 802.3ad und statische Aggregationsverbindung