



MikroTik CSS326-24G-2S+RM | Schalter | 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-css326-24g-2srm-schalter-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **551,94 zł** gross / 448,73 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMHOLHRMMKN



Product features

Energiequelle	DC/PoE
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	144 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
Rack-Einbau	Yes
Montageblöcke enthalten	Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.1Q
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	2 MB
Anzahl der VLANs	4000
Spannbaum-Protokoll	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
AC-Netzadapter	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2

Web-basiertes Management	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	2 MB
Power over Ethernet (PoE) Spannungsbereich	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24

Full product description

MicroTik CSS326-24G-2S+RM

Cloud Smart Switch 326-24G-2S+RM ist ein Gigabit-Ethernet-Switch mit 24 Anschlüssen und zwei SFP+-Ports in einem 1U-Rackmount-Gehäuse, das vom SwOS-Betriebssystem unterstützt wird, das eine drahtgebundene Konnektivität mit mehreren neuen Schaltfunktionen bietet. Das Gerät kann über einen passiven PoE- oder DC-Stecker mit Strom versorgt werden. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 12-30 V DC (21 V, 1,2 A Netzteil ist im Lieferumfang enthalten). Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, stellen Sie uns eine Frage, und wir helfen Ihnen gerne weiter. In unserem Shop finden Sie auch Tausende anderer Produkte wie Patchfelder, Poe-Adapter, PoE-Switches, IP-Kameras, Überwachungskits, Netzwerkkarten, SFP-Module, Access Points, Steckdosenleisten, CPE-Client-Geräte, Medienkonverter, Extraktionshalterungen, Pigtails, Glasfaserkabel, Wireless-Router. und viele andere.



Merkmale

- 24 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- 2 SFP+-Steckplätze
- Layer2-Verwaltung
- SwOS-System

- Schalter-Chip - Marvell 98DX3216A1
- Stromversorgung über passiven PoE- oder DC-Stecker, Eingangsspannung 12-30 V DC



Funktionen Microtik CSS326-24G-2S+RM

Microtik css32624g2srm (24 x rj45 1000 mbs 2 x sfp+) bietet alle angebotenen Grundfunktionen über verwaltbare Switches ermöglicht es auch die Verwaltung der Port-zu-Port-Weiterleitung, die Verwendung von MAC-Filtern und Bandbreitenbeschränkungen, die Konfiguration von VLANs, die Spiegelung des Datenverkehrs und sogar die Anpassung einiger MAC- und IP-Felder. Der SFP-Käfig unterstützt sowohl 1,25-Gb-SFP- als auch 10-Gb-SFP+-Module.

CSS326-24G-2S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	3,576.1	43,427.8	10,338.3	42,345.9	65,476.2	33,523.8
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	3,576.1	86,855.7	10,338.3	84,691.7	65,476.2	67,047.6
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	3,576.1	44,000.0	10,338.3	44,000.0	65,476.2	44,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	3,576.1	88,000.0	10,338.3	88,000.0	65,476.2	88,000.0