



MikroTik CSS610-1G1-7R-2S+OUT | Schalter | netPower, 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/mikrotik-css610-1gi-7r-2sout-schalter-netpower-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **484,34 zł** gross / 393,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFQNJERMMHQ

Product features

Höhe	71 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	304 mm
Tiefe	212 mm
Stromverbrauch (max.)	29 W
10G-Unterstützung	Yes
DC input Spannung	12 V
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8

Full product description

MikroTik präsentiert netPower Lite 7R - Externer PoE-Umkehrschalter

Mit dem **netPower Lite 7R** Switch können Sie auf teure GPON-Basisstationen und optische Splitter verzichten. Dieser Switch ist Teil unseres **GPEN-Konzepts** - er wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit von Glasfasernetzwerken zu bieten und gleichzeitig die Vorteile von Ethernet zu nutzen. Es ist ein einfach zu implementierender, kostengünstiger Weg für jeden ISP, das Internet zu den einzelnen Haushalten zu bringen. **Das Netzteil ist NICHT im Lieferumfang des Produkts enthalten - es muss separat erworben werden.**

Merkmale MicroTik CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

- Schalter für den Außeneinsatz
- 8 Gigabit-Ports
- 2 Anschlüsse SFP+
- 7 Umgekehrte PoE-Anschlüsse
- SwitchOS-Betriebssystem
- Stromversorgung über Passiv-PoE, DC-Buchse und 2-Pin-Anschluss

Viele Leistungsoptionen

Dank dieses Schalters müssen Sie sich keine Sorgen über Stromversorgungsprobleme machen, da es viele Optionen gibt. **netPower Lite 7R** verfügt über **7 umkehrbare PoE-Ports**. Abhängig von Ihrer Konfiguration kann netPower die erforderliche Leistung auch nur von einem Client beziehen! Der Ethernet 8-Port kann andere PoE-fähige Geräte mit der gleichen Spannung versorgen, die dem Gerät zugeführt wird. Es gibt auch **eine DC-Buchse und einen 2-poligen Anschluss für eine alternative Stromversorgung**.



Leistungsstarker Schalter, ideal für den Einsatz im Freien

Das externe Gehäuse ermöglicht die Installation des Schalters in allen Arten von Umgebungen - von feuchten Dachböden über Aufzugsschächte bis hin zu verschiedenen Masten mit Klemmen. Der netPower Lite 7R hat eine blockierungsfreie Kapazität von 28 Gbit/s, eine Vermittlungskapazität von 56 Gbit/s und eine Übertragungsrate von 41,7 Mpps.



SwitchOS-Betriebssystem

SwOS ist ein Betriebssystem, das speziell für die Verwaltung von **MicroTik-Schalterprodukten** entwickelt wurde. SwOS ist **über einen Webbrowser konfigurierbar**. Er bietet alle Grundfunktionen eines verwalteten Switches und zusätzlich: Er ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Portweiterleitung, die Kontrolle von Übertragungstürmen, die Verwendung von MAC-Filtern, die Konfiguration von VLANs, die Spiegelung des Datenverkehrs, die Anwendung von Bandbreitenbeschränkungen und sogar die Anpassung einiger MAC- und IP-Header-Felder.