



MikroTik Groove 52 | Client-Gerät | RBGroove52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-groove-52-client-gerat-rbgroove52hp-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mbps>

Price: **200,42 zł** gross / 162,94 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEJSORJ

Product features

Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	177 mm
Tiefe	44 mm
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	4.56 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
AC-Netzadapter	Yes
Reset-Knopf	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
AC Eingangsspannung	9 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Grau
Antenne Steckertyp	N-type
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	193 g

Full product description

MicroTik Groove-Client-Gerät 52

MikroTik RouterBoard RBGroove52HPn ist das kleinste Modell aus der Outdoor-Serie, bei dem es sich um ein voll funktionsfähiges drahtloses Routerboard handelt, das mit MikroTik-Firmware betrieben wird. Das Gerät basiert auf dem Betriebssystem RouterOS mit Level-3-Lizenz. Das CPE MikroTik-Clientgerät RouterBoard Groove a52hpn ist mit einem 10/100-Ethernet-Port mit PoE-Unterstützung, integriertem drahtlosen Funk, LEDs, Ethernet-Port 1 x RJ45 und Nv2-TDMA-Technologie ausgestattet. Dank der Verwendung von hochwertigen Komponenten ist es witterungsbeständig. Der Satz umfasst: MikroTik Groove 52, Stromversorgung, Splitter und Klemme. Wenn Sie möchten, dass Ihre drahtlosen Netzwerke ohne Probleme funktionieren, wählen Sie MikroTik RouterBoard Groove ac rbgrooveg52hpacn. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl Ihrer Netzwerkausrüstung und bieten technische Unterstützung. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, stellen Sie eine Frage - wir beantworten sie gerne.



Merkmale

- Sendeleistung 27 dBm (500 mW)
- Nv2-TDMA-Protokoll
- Omnidirektionale Antenne mit 6 dBi Gewinn enthalten



Nv2-TDMA-Technologie

Der eingebaute N-Stecker (nmale high gain) und die Mastmontagepunkte ermöglichen es, das Gerät direkt an die Antenne anzuschließen oder ein Standard-Antennenkabel zu verwenden. LED-Anzeigen erleichtern die Installation und Ausrichtung.

RBGroove52HPnr2		AR9342 100M 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	148.0	75.8
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	60.5	31.0