



MikroTik GrooveA 52 | CPE | RBRilleA52HPn, 2,4GHz, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, Omni- Antenne 6dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-groovea-52-cpe-rbrillea52hpn-24ghz-5ghz-1x-rj45-100mb-s-omni-antenne-6dbi>

Price: **269,44 zł** gross / 219,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXLFHSKDOM



Product features

Drahtloser Standard	a/b/g/n
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	177 mm
Tiefe	44 mm
Montageset	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	150 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	4.56 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	6 gain
AC-Netzadapter	Yes
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
AC Eingangsspannung	9 V
Prozessor	Qualcomm Atheros AR9342
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Grau
Antenne Steckertyp	N-type

Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	193 g

Full product description

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn

MikroTik RouterBoard RBGrooveA52HPn ist ein voll funktionsfähiges drahtloses RouterBOARD, das mit der Firmware RouterOS Level 4 betrieben wird. Das Produkt zeichnet sich durch Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse aus. Es ist sofort nach der Entnahme aus dem Paket einsatzbereit. Das Gerät ist mit einem RJ-45 100 Mb/s-Ethernet-Anschluss mit PoE-Unterstützung und integriertem drahtlosen Funk ausgestattet. Die Software bietet eine Auswahl an drahtlosen Modi - 2,4 GHz oder 5 GHz und eine hohe Ausgangsleistung von 500 mW. MikroTik Groove arbeitet in den Standards 802.11a/b/g/n, es unterstützt auch den AP-Modus (Access Point).



Nv2-TDMA-Technologie

Die Nv2-TDMA-Technologie ermöglicht einen Gesamtdurchsatz von 125 Mbit. Dank N-Stecker und Mastbefestigungspunkten (Point-Zugang) kann das Gerät sowohl direkt an die Antenne als auch mit einem Standard-Antennenkabel angeschlossen werden. LED-Anzeigen erleichtern die Installation und Ausrichtung.



Zwei Frequenzmodi

- RBGrooveA-52HPn (International) unterstützt die Bänder 2412-2484 MHz und 5150-5875 MHz (ein bestimmtes Frequenzband kann durch nationale Vorschriften eingeschränkt sein).
- RBGrooveA-52HPn-US (USA) ist werkseitig für 2412-2462 MHz, 5170-5250 MHz, 5725-5835 MHz gesperrt (die Sperre kann nicht entfernt werden).



Set-Zusammensetzung

- RouterBoard
- 24-V-Stromversorgung
- Omnidirektionale Antenne 2 GHz - 6 dBi, 5 GHz - 8 dBi Omnidirektionale Antenne
- PoE-Adapter
- Fixierbänder



Schlüsselmerkmale

- Möglichkeit zur Schaffung effizienter Brücken in Kombination mit jeder Antenne
- Client-Gerät oder Basisstation
- Betrieb in den Bändern 2,4 GHz oder 5 GHz
- PoE-Stromversorgung
- Betriebstemperaturbereich -20°C bis 70°C
- Unterstützung für den AP-Modus
- LED-Signalanzeigen für einfache Installation
- Maximale Leistungsaufnahme - 5 W