



MikroTik hAP ac lite tower | WiFi Router | RB952Ui-5ac2nD-TC, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-hap-ac-lite-tower-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-tc-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **196,90 zł** gross / 160,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFLPQKHRMMPM



Product features

Höhe	34 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	119 mm
Tiefe	98 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Stromverbrauch (max.)	7 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Antenne Zunahmeniveau (max)	15 gain
Flash-Speicher	16 MB
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Platzierung	Table
AC Eingangsspannung	8 V
Produktfarbe	Schwarz
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Gehäuse

Das **Routerboard RB952Ui** 5ac2nD TC hAP ac lite Tower Case ist ein **Access Point**, der im Dual-Band-Modus arbeiten kann, d.h. gleichzeitig im 2,4 GHz und 5 GHz Band.



Gut ausgestattetes Routerboard

Das Gerät verfügt über einen 650-MHz-Prozessor, 64 MB RAM, fünf 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports (PoE-Ausgang an Port Nr. 5), ein drahtloses Netzwerk mit zwei Streams bei 2,4 GHz und einem Stream bei 5 GHz. Ein integrierter USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines 3G/ 4G-Modems. Die hAP ac lite Hardware läuft auf der RouterOS Software mit einer Level 4 Lizenz.



Neues Universalgehäuse und Montagesatz

Das universelle Tower-Gehäuse ermöglicht es Ihnen, das Gerät in horizontaler oder vertikaler Position zu platzieren. Das Produkt wird mit einem Wandmontagesatz geliefert.



Betriebsfrequenzbereich

Das RB952UI-5AC2ND-TC (hAP ac lite Tower Case) arbeitet in den Frequenzbändern 2412 - 2462 MHz und 5150 - 5835 MHz.



hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

