



MikroTik hAP | WiFi-Router | RB951Ui-2nD, 2,4GHz, 5x RJ45 100Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-hap-wifi-router-rb951ui-2nd-24ghz-5x-rj45-100mbps>

Price: **151,59 zł** gross / 123,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEEQQLFRMMKH

Information:

MikroTik RB951Ui-2nD hAP ist ein kompaktes Access Point und Wi-Fi-Router, ideal für zu Hause oder ein kleines Büro. Er bietet drahtlosen Internetzugang im 2,4 GHz-Band sowie die Möglichkeit einer kabelgebundenen Verbindung über Ethernet-/LAN-Ports. Das Gerät arbeitet unter der Kontrolle von RouterOS level 4 und ist vorkonfiguriert, sodass die Inbetriebnahme schnell und einfach ist. Es kann über eine Jack-Buchse oder PoE mit Strom versorgt werden, und das mitgelieferte Netzteil erleichtert die Installation. Das Modell bietet einen 650 MHz-Prozessor, 64 MB RAM, einen Passive-PoE-Ausgang an Port 5, einen USB-Port für 3G/4G-Modems sowie die Möglichkeit zur Wandmontage.

Product features

Drahtloser Standard	802.11b/g/n
Höhe	28 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	113 mm
Tiefe	89 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	5 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Antenne Zunahmeniveau (max)	1.5 gain
AC-Netzadapter	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB

AC Eingangsspannung	6 V
Prozessor	Qualcomm Atheros QCA9531-BL3A-R
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MikroTik RB951Ui 2nD hAP - Zugangspunkt und Wi-Fi-Router

RB951Ui 2nD hAP ist ein kleiner **Wi-Fi-Zugangspunkt und Router**, der sich perfekt für den Einsatz zu Hause oder in kleinen Büros eignet und einen drahtlosen Internetzugang ermöglicht. Der Anschluss ist auch über Ethernet-Kabel oder LAN-Ports des Geräts möglich. Der Access Point arbeitet unter dem Betriebssystem Mikrotik RouterOS Level 4.



Wandmontierbar

Das kompakte Gerät in einem ästhetischen Gehäuse fügt sich perfekt in die Umgebung ein. Der Access Point ist außerdem mit speziellen Halterungen ausgestattet, die eine Wandmontage ermöglichen.



PoE-Injektor

Der Access Point RB951Ui-2nD kann über eine Klinkenbuchse oder einen PoE-Eingang über ein Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden. Ein Netzgerät mit Klinkenstecker ist im Lieferumfang enthalten. Der hAP ist vorkonfiguriert, so dass Sie nur noch das Internetkabel und die Stromversorgung anschließen müssen, um Ihr drahtloses Netzwerk zu nutzen.



Wesentliche Merkmale:

- Drahtloses Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzband
- 650 MHz Prozessor
- 64 MB RAM
- Passiver PoE-Ausgang an Port #5
- USB-Anschluss für 3 G/ 4 G-Funkmodems

Ethernet test results

RB951Ui-2nD		QCA9531 (650Mhz) 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	217.0	111.1
Bridging	25 bridge filter rules	40.6	493.0	70.1	287.1	70.9	36.3
Routing	none (fast path)	40.6	493.0	117.4	480.9	200.8	102.8
Routing	25 simple queues	40.6	493.0	79.6	326.0	90.8	46.5
Routing	25 ip filter rules	40.6	493.0	42.2	172.8	43.2	22.1