



MikroTik LHG 5 | Client-Gerät | RBLHG5KIT, 3er-Pack, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 24,5dBi



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-lhg-5-client-gerat-rblhg5kit-3er-pac-k-5ghz-1x-rj45-100mb-s-245dbi>

Price: **690,33 zł** gross / 561,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOQPGRMMPL

Product features

Höhe	222 mm
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern	10 decibel
Stromverbrauch (max.)	6 W
Sidelobe-Level	25 decibel
Isolierung	20 decibel
Paketgewicht	1980 g
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Netzstandard	IEEE 802.11a
Antenne Zunahmeniveau (max)	24.5 gain
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Verpackungstiefe	450 mm
Verpackungshöhe	145 mm
Verpackungsbreite	450 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Frequenzband	5 GHz
Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Speicherkapazität	64 MB
Energiequelle	AC
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß

Überlebens-Windgeschwindigkeit	205 km/h
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)	1.925:1
Polarisation	Dual polarization
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	24.5 gain
Durchmesser	391 mm
Produktgewicht	560 g

Full product description

MicroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5

MicroTik RouterBOARD RBLHG-5N LHG 5 mit integriertem Funkmodul und **24,5-dBi-Antenne** arbeitet im **5-GHz-Band** mit einer Sendeleistung **von 25 dBm**. Die Gitterkonstruktion gewährleistet einen hohen Windwiderstand - bis zu **205 km/h**. RBLHG-5N LHG 5 unterstützt das Nv2-TDMA-Protokoll. Es ist für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder für den Einsatz über größere Entfernungen als **CPE-Client-Gerät** konzipiert.



Witterungsbeständigkeit

Die Gitterkonstruktion bietet Schutz vor dem Wind. Das Antennenelement ist in die drahtlose Einheit eingebaut, was bedeutet, dass keine Kabelverluste auftreten.



Das ideale Client-Gerät

Das angebotene Produkt ist für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder für den Einsatz als Client-Gerät in Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen über große Entfernungen ausgelegt. Der Hauptstrahl ist 7° breit. Das Set enthält einen Adapter, mit dem der Winkel der Antenne um 5° eingestellt werden kann.



Spezifikation des drahtlosen Netzwerks

5 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
6MBit/s	25	-96
54MBit/s	20	-80
MCS0	25	-96
MCS7	19	-75

Zusammensetzung des Bausatzes (x 3)

- MicroTik RouterBoard LHG 5
- 24 V, 0,38 A Stromversorgung
- PoE-Injektor
- 2 Metallbänder
- Schrauben und Griffe (K-LHG-Kit)



Schlüsselmerkmale

- Antennengewinn - 24,5 dBi
- Betrieb im 5 GHz-Band
- Sendeleistung - 25 dBm
- Hoher Windwiderstand - 205 km/h
- Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindungen als Client-Gerät
- Betrieb über einen weiten Temperaturbereich von -40°C bis 70°.