




MikroTik LHG 60G | Radioline | RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-lhg-60g-radioline-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **513,41 zł** gross / 417,41 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMMGJ

Product features

Höhe	222 mm
Eingangsspannung	12 V
Stromverbrauch (max.)	5 W
Netzstandard	IEEE 802.11ad
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Frequenzband	60 GHz
Montage	Pole
Prozessor-Taktfrequenz	716 MHz
Speicherkapazität	256 MB
Prozessor	QCA6335
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Durchmesser	391 mm

Full product description

Funkverbindung LHG 60G

Der LHG 60G ist ein schneller 60-GHz-Punkt-zu-Mehrpunkt-CPE, der sich perfekt für überfüllte Funkfrequenzen eignet. Er bietet eine einfache und effektive, störungsfreie **60-GHz-Lösung** für drahtlose Verbindungen, bei denen der drahtlose 2-GHz- und 5-GHz-Raum überfüllt und unzuverlässig ist. Sie können bis zu acht der vorgestellten Geräte an einen **60-GHz-Access-Point**, wie unseren **wAP60G-Access-Point** oder **wAP 60Gx3 AP**, anschließen und eine nahtlose Verbindung mit Datenraten von bis zu **2 Gb/s** genießen.



Entfernung - kein Problem!

Die effektive Punkt-zu-Punkt-Distanz zwischen zwei **LHG 60G** beträgt bis zu **1500 Meter** und die Punkt-zu-Mehrpunkt-Distanz bis zu **800 Meter**. Die Gitterkonstruktion bietet Windschutz und ist temperaturbeständig **von -40° bis +70° C**. Das Antennenelement ist ohne Kabelverlust in die drahtlose Einheit eingebaut.



Perfekt ausgestatteter Innenraum

Der LHG 60G ist mit einem Gigabit-Ethernet-Anschluss für Hochgeschwindigkeitsverbindungen, einem **4-Core ARM Cortex A7-Prozessor** mit **716 MHz Taktfrequenz und 256 MB RAM** ausgestattet. Die mitgelieferte Maschenantenne hat einen Durchmesser von 391 mm. Das Kit enthält **ein 24 V DC Netzteil, 0,38 A**, einen Gigabit-PoE-Injektor, eine LHG-Halterung und ein 'Zielwerkzeug' für die Feineinstellung. Das LHG 60g rblhgg60ad kann auch mit passiver **PoE** betrieben werden.



Schlüsselmerkmale

- PoE 12-57 V DC passive Stromversorgung
- 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss
- RouterOS, Ebene 3
- Chip QCA6335
- Kompatibilität mit dem Standard 802.11ad
- ARM-Kortex A7 4-Kern-CPU
- Betrieb im 60-GHz-Band
- Übertragungreichweiten - bis zu 800 Meter (Mehrpunkt), 1500 Meter (Punkt-zu-Punkt)