



MikroTik LtAP LTE6 Access Point Kit, LTE 6, Wi-Fi 4, 1x RJ45 1000Mb/s, 3x Mini SIM, RS232, USB, 1x miniPCI-e



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/mikrotik-ltap-lte6-access-point-kit-lte-6-wi-fi-4-1x-rj45-1000mb-s-3x-mini-sim-rs232-usb-1x-minipci-e>

Price: **540,04 zł** gross / 439,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGLMLJRMKP

Product features

Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	24 W
Antenne Zunahmeniveau (max)	2.5 gain
Flash-Speicher	16 MB
Speicherkapazität	128 MB
AC Eingangsspannung	12 V

Full product description

MikroTik LtAP LTE6 Kit: die ideale Lösung für Wireless-Konnektivität unter allen Bedingungen


MikroTik LtAP LTE6-Bausatz (LtAP-2HnD)



Verlässlichkeit und Effizienz

Das **LtAP LTE6-Kit** arbeitet im **2,4-GHz-Band**, unterstützt **802.11b/g/n-Standards** und ermöglicht einen maximalen theoretischen Durchsatz von **300 Mb/s** mit **2x2 MIMO-Technologie**. Die integrierte R11eL-FG621-EA-Karte bietet **4G LTE Cat.6-Konnektivität** mit einem

maximalen Durchsatz von bis zu 300 Mbit/s beim Download und 50 Mbit/s beim Upload. Durch die Unterstützung von Bandaggregation und Multifrequenzunterstützung (1/3/5/7/8/20/28/38/40/41) gewährleistet das Gerät eine stabile Verbindung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen.



Erweiterte Funktionen und Konfigurationen

Das **MikroTik LtAP LTE6 Kit** verfügt über **eine integrierte 4 dBi LTE-Antenne** und zwei u.fl-Anschlüsse für effiziente LTE-Netzwerke. Zwei miniPCI-e-Steckplätze (einer davon mit einem LTE-Modem belegt) und drei miniSIM-Kartensteckplätze ermöglichen eine flexible Konfiguration und die Möglichkeit, eine zusätzliche LTE- oder 5-GHz-Karte hinzuzufügen, um einen Dual-Band-Access-Point zu schaffen. Mit einem USB-Anschluss, einem Gigabit-Ethernet-Anschluss und einem seriellen RS232-Anschluss bietet das Gerät umfangreiche Konnektivitäts- und Debugging-Funktionen.

Mobile und stationäre Anwendungen

Mit **integrierter GNSS-Unterstützung (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo)** ist das **LtAP LTE6-Kit** die ideale Lösung für die Standortverfolgung in Echtzeit. Das Gerät wird sich in Autos, Bussen oder Zügen bewähren, um die Route und den Standort von Fahrzeugen zu überwachen. Darüber hinaus kann das Gerät über passives PoE, eine Gleichstromsteckdose oder einen für die Stromversorgung im Auto geeigneten Stecker mit Strom versorgt werden, was Flexibilität für unterschiedliche Installationsbedingungen bietet.