



MikroTik mAP | WiFi Router | RBmAP2n, 2,4GHz, 2x RJ45 100Mb/s, 1x microUSB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-map-wifi-router-rbmap2n-24ghz-2x-rj45-100mb-s-1x-microusb>

Price: **154,02 zł** gross / 125,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIIMUEKOP

Product features

Höhe	19 mm
Ausgangsspannung	24 V
LED-Anzeigen	Ja
Breite	68 mm
Tiefe	68 mm
USB-Stecker	USB Typ-B
Mitgelieferte Kabel	USB
Feuchtigkeitsmessbereich	-10 - 70%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	1.2 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
AC-Netzadapter	Yes
Ausgangsstrom	0.8 A
Installiertes Betriebssystem	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Platzierung	Table

Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Eingebaut	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RBmAP2n

Der RouterBOARD RBmAP2n ist ein kompakter, **tragbarer Access Point und Wi-Fi-Router**, ideal für Lösungen zu Hause oder im Büro. Es arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband. Das Routerboard ist mit dem Betriebssystem RouterOS L4 einfach zu konfigurieren. Der Vorteil des Geräts ist die kompakte Größe und die Möglichkeit, es über einen USB-Anschluss, einen DC-Stecker oder PoE zu betreiben.



Poe-Injektor

Der Access Point hat zwei Ethernet-Ports, der zweite Port kann ein zusätzliches Gerät über PoE mit Strom versorgen. Das drahtlose Netzwerk arbeitet im 2,4-GHz-Band und unterstützt die Standards 802.11b/g/n.



Wesentliche Merkmale:

- PoE in 10-57 V
- Eingebauter 2,4 GHz AP
- microUSB für 3G/4G-Modem oder Stromeingang
- Drahtlose Station oder AP-Modus
- Passiver PoE-Ausgang (gleich wie Eingangsspannung)



Ethernet test results

RBmAP2nD		QCA9531 100M two port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	297.6	152.4
Bridging	25 bridge filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	80.4	41.2
Routing	none (fast path)	16.3	197.9	47.0	192.5	233.1	119.3
Routing	25 simple queues	16.3	197.9	47.0	192.5	131.4	67.3
Routing	25 ip filter rules	16.3	197.9	47.0	192.5	49.1	25.1