



MikroTik RB951Ui-2HnD | WiFi Router | 2,4GHz, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/mikrotik-rb951ui-2hnd-wifi-router-24ghz-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **205,15 zł** gross / 166,79 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFPPUEKTN

Information:

MikroTik Routerboard RB951Ui-2HnD ist ein leistungsstarker WLAN-Router und Access Point für Zuhause oder ein kleines Büro, basierend auf einem Atheros-Prozessor mit 600 MHz und 128 MB RAM. Er bietet 5 Ethernet-Ports, einen USB-2.0-Port sowie Wi-Fi 2.4 GHz, kompatibel mit 802.11 b/g/n, mit einer Leistung von 1000 mW. Die eingebauten Antennen sorgen für komfortable Nutzung, und RouterOS level 4 erleichtert die Konfiguration und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Netzwerkverwaltung. Ein zusätzlicher Vorteil ist der PoE-Ausgang an Port 5, der die Stromversorgung kompatibler Geräte ermöglicht. Im Lieferumfang befinden sich das Gerät in einem Kunststoffgehäuse sowie ein Netzteil.

Product features

Höhe	29 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Modulation	16-QAM
Empfängersensitivität	802.11g: -96dBm @ 6Mbit/s to -80dBm @ 54Mbit/s 802.11n: -96dBm @ MCS0 to -78dBm @ MCS7
Breite	138 mm
Tiefe	113 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Mitgelieferte Software	MikroTik RouterOS
Stromverbrauch (max.)	7 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5

Antenne Zunahmeniveau (max)	2.5 gain
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Prozessor-Taktfrequenz	600 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
AC Eingangsspannung	7 V
Prozessor	Qualcomm Atheros AR9344-DC3A
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Interner Speichertyp	DDR2
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Eingebaut	No
2,4 GHz	Yes

Full product description

Mikrotik Routerboard RB951Ui-2HnD

Das Routerboard RB951Ui-2HnD ist ein drahtloser Router und Access Point der neuen Generation **SOHO (Small Office Home Office)**. Es hat einen **Atheros-Prozessor** und eine höhere Rechenleistung. Er ist mit fünf Ethernet-Ports, einem USB-2.0-Port und 2,4-GHz-Funk mit hoher Leistung von 1000 mW ausgestattet. Kompatibel mit den drahtlosen Netzwerkstandards 802.11 b/g/n. Die Antennen sind im Gerät eingebaut. Auf dem Router läuft die Firmware **Mikrotik RouterOS Level 4**, die eine einfache Konfiguration und eine Vielzahl von Funktionen gewährleistet.



Leistungsstarker 600-MHz-Prozessor

Das **Routerboard RB951Ui-2HnD** ist mit einem 600-MHz-Prozessor, 128 MB RAM und einer PoE-Ausgangsfunktion für Port #5 ausgestattet, die es ermöglicht, andere PoE-fähige Geräte mit der gleichen Spannung zu versorgen. Die maximale Belastung pro Anschluss beträgt 500 mA. Der Lieferumfang umfasst das **RouterBOARD 951Ui-2HnD** im Kunststoffgehäuse und das Netzteil.



Testergebnisse

RB951Ui-2HnD		AR9344 100M all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	40.0	485.8	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	40.0	485.8	116.5	477.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	40.0	485.8	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	40.0	485.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB951Ui-2HnD

