



**Extralink SC/UPC-SC/APC |
Patchkabel | LSZH,
Einzelmodus, Simplex,
G.657B3, 3 mm, Easy Flex, 15
m**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/extralink-sc-upc-sc-apc-patchkabel-lszh-einzelmodus-simplex-g657b3-3-mm-easy-flex-15-m>

Price: **17,58 zł** gross / 14,29 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFKQMERMMIL

Product features

Testprotokoll enthalten	Yes
Stecker-Material	Ceramic
Kabel mode struktur	Single-mode
Verpackungsvolumen	0.24 cm ³
Paketgewicht	9250 g
Kabellänge	15 m
Vollduplex	No
Plug & Play	Yes
Verpackungstiefe	200 mm
Verpackungshöhe	600 mm
Verpackungsbreite	200 mm
Verpackungsart	Box
Seildurchmesser	3 mm
Material Ummantelung	Low smoke zero halogen (LSZH)
Schleifart Stecker	APC/UPC
Produktfarbe	Weiß
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Lichtleitertyp	G.657.B3
Kabeltyp	FTTH

Full product description

Patchkabel SC/UPC-SC/APC SM G.657B3 SIMPLEX 3,0MM 15M LSZH EASY FLEX

Singlemode-Patchkabel mit einer Länge von **15 Metern** und einem Kabeldurchmesser von **3 mm**, abgeschlossen mit **SC/UPC-SC/APC-Steckern**, werden zum **Anschluss von optischen Netzwerkgeräten** wie Switches oder Konvertern verwendet. Patchkabel werden auch in **FTTH-Netzwerken** häufig verwendet, um **OLT-** und **ONU/ONT-Geräte** zu verbinden. Diese Kabel haben eine **LSZH-Materialklassifizierung (Low Smoke Zero Halogen)**, was bedeutet, dass ihre Ummantelung aus solchen **thermoplastischen** oder **duroplastischen** Verbindungen besteht, die bei hohen Temperaturen **nur eine begrenzte Menge an Rauch** und **kein Halogen** emittieren.



Eigenschaften von Patchkabeln

- Betrieb über einen weiten Temperaturbereich
- Reproduzierbarkeit der Messungen
- Reproduzierbarkeit der Parameter
- Geringe Dämpfung

Zweck

- FTTH-Netzwerke
- LAN, WAN
- WDM-Systeme