



MikroTik SXT SA5 ac | Client-Gerät | RBSXTG-5HPacD-SA, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-sxt-sa5-ac-client-gerat-rbsxtg-5hpa-cd-sa-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **426,79 zł** gross / 346,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEHOKUEKQM



Product features

Drahtloser Standard	a/n/ac
Höhe	140 mm
LED-Anzeigen	Leistung
Modulation	256-QAM
Breite	140 mm
Tiefe	65 mm
USB-Stecker	USB Typ-A
Chipsatz	QCA9882-BR4A-R
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	12 W
Paketgewicht	265 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	13 gain
Betriebstemperatur	-30 - 80 °C
AC-Netzadapter	Yes
Frequenzbereich	80 MHz
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
AC Eingangsspannung	12 V

Prozessor	Qualcomm Atheros QCA9557-AT4A-R
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	Yes

Full product description

MicroTik SXT SA5 ac

MikroTik SXT SA5 ac arbeitet nach dem neuen AC-Standard und bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 866 Mbps, 256 QAM-Modulation und 80 MHz-Kanäle. Der Standard 802.11ac eröffnet neue Möglichkeiten und erlaubt es, Geschwindigkeiten zu erreichen, die nie zuvor möglich waren.



Umgekehrte Kompatibilität

SXT ac ist ein neues Produkt der 802.11ac-Reihe. Derzeit sind zwei Modelle erhältlich, das erste bietet eine normale 28-Grad-Antenne und das zweite Modell SA verfügt über eine Sektorantenne mit 90-Grad-Strahlbreite. Beide Modelle sind mit Gigabit-Ethernet ausgestattet. Das Gerät unterstützt auch 802.11a/n-Modi und ist mit allen älteren RouterBOARD-Geräten sowie mit den Protokollen Nstream und Nv2 kompatibel.



Perfekt ausgestattet

Das Gerät arbeitet im 5-GHz-Band. Er bietet einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, mit dem Sie die Vorteile des 802.11ac 2x2 MIMO-Standards voll ausschöpfen können. Es ist mit einer doppelt polarisierten Antenne mit 13 dBi Gewinn und 35 dB Abstand zwischen den Polarisationen ausgestattet. MikroTik SXT SA5 ac kann mit der QuickMount Extra-Halterung an der Wand montiert werden.



Schlüsselmerkmale

- Übertragungsleistung - bis zu 30 dBm
- Betrieb im 5 GHz-Band
- RouterOS-System mit Lizenz der Stufe 4
- Durchsatz - bis zu 866 Mb/s
- Norm 802.11ac
- Stromversorgung - passiv PoE oder PoE 802.3af/bei 12-57 V
- Energiegewinn - 13 dBi
- Integrierte Sektorantenne, 90° Strahlbreite

