



MikroTik SXTsq Lite2 | Client-Gerät | RBSXTsq2nD, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/mikrotik-sxtsq-lite2-client-gerat-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,56 zł** gross / 107,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORHRMMPK

Product features

Höhe	34 mm
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	129 mm
Tiefe	129 mm
Maximale Datenübertragungsrate	100 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	5 W
Paketgewicht	492 g
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Verpackungstiefe	180 mm
Verpackungshöhe	45 mm
Verpackungsbreite	255 mm
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
AC Eingangsspannung	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	Yes

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	295 g

Full product description

MicroTik SXTsq Lite2-Client-Gerät

SXTsq Lite2 ist ein kompaktes, leichtes drahtloses Outdoor-Gerät mit eingebauter Antenne, die sich ideal für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder zur Verwendung als CPE-Einheit eignet. Es ist ausgestattet mit in einen 10/100-Mbit-Ethernet-Anschluss. Das Gerät arbeitet im 2,4 GHz-Band, unterstützt den Standard IEEE 802.11b/g/n. und verwendet die 2x2-MIMO-Technologie (Zweiketten-MIMO). Der maximale theoretische Durchsatz beträgt 300 Mbps. SXTsq ist wetterbeständig und einfach zu installieren.



SXTsq Lite2 - doppelt so dünn wie die Antenne

Die Antenne SXTsq Lite2 basiert auf dem Vorgängermodell - SXT Lite2. Die neue Antenne hat, wie ihr Vorgänger, einen 60° breiten Strahl, aber ihr Design wurde verbessert und die Größe drastisch reduziert - SXTsq ist doppelt so dünn.



Einfache Installation und Konfiguration

Im Gehäuse befinden sich Löcher für die direkte Montage der Klemme, wodurch das Gerät an drei verschiedenen Stellen, auch an horizontalen Geländern, montiert werden kann. Die Erdung schützt den SXTsq Lite2 vor Blitzschlag.



MicroTik SXTsq Lite2

- Ein 10/100-Mbit-Ethernet-Anschluss
- Angetrieben von passivem PoE
- Eingangsspannungsbereich von 10-30 V DC
- 24 V, 0,38 A Stromversorgung und PoE-Injektor



Schlüsselmerkmale

- Maximale Sendeleistung von 30 dBm
- Integrierte Antenne mit 10 dBi Gewinn

- Betrieb im 2,4 GHz-Band
- Doppelte Polarität (Doppelkette/2x2 MIMO)
- Passive Stromversorgung über PoE
- Einfache Installation mit dem All-in-One-Gehäuse
- LEDs zur Anzeige der Signalstärke
- ESD-Schutz - bis zu 10 kV ESD im Radio

Spezifikationen für drahtlose Netzwerke

Drahtloses Netzwerk

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75