



**MikroTik wAP ac LTE6 Kit | LTE-Router |
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6,
4G 300Mb/s, AC1200, 2x RJ45
1000Mb/s, 1x miniPCI-e, 1x SIM**



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/mikrotik-wap-ac-lte6-kit-lte-router-rbwapgr-5hac-d2hndr11e-lte6-4g-300mb-s-ac1200-2x-rj45-1000mb-s-1x-minipci-e-1x-sim>

Price: **712,44 zł** gross / 579,22 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPIOMRMMPH

Product features

Behördliche Zulassung	CE/RED, FCC, IC, EAC, ROHS
Antennentyp	Internal
Montageset	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	16 W
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Flash-Speicher	128 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
AC-Netzadapter	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	716 MHz
Installiertes Betriebssystem	RouterOS
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	16 MB
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
AC Eingangsspannung	10 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s

Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

MicroTik RouterBoard wAP ac LTE6

MicroTik RouterBoard wAP ac LTE6-Kit (wAP R ac und R11e-LTE6-Karte) ist ein wetterbeständiger drahtloser Zugangspunkt mit eingebautem Modem, der **2G-, 3G- und 4G-Verbindungen** unterstützt (LTE Kat. 6). Das Gerät ist außerdem mit einem eingebauten Funkmodul ausgestattet, das in den **2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern**, den Standards **802.11b/g/n/a/ac** und 2 Gigabit-10/100/1000-Ethernet-Ports arbeitet.



Verwendung mehrerer Bänder

Kategorie 6 erlaubt die Aggregation von Medien und erlaubt die gleichzeitige Nutzung mehrerer Bänder. Dies ist ein großer Vorteil, wenn es viele **LTE-Benutzer** in der Gegend gibt. Das Gerät eignet sich besser für überlastete Umgebungen sowie für eine höhere Leistung bei schwächerer Signalübertragung, zum Beispiel in ländlichen Gebieten.



Backup-Router

Das **wAP ac LTE6-Kit** bietet zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Er kann als kabelgebundener Router mit einem **Backup-LTE** über eine **Mikro-SIM-Buchse** arbeiten, und Sie können überall im Innen- und Außenbereich nahtlose drahtlose Kommunikation genießen. **wAP ac LTE** bietet eine **zuverlässige Verbindung in praktisch jeder Situation und unter allen Wetterbedingungen, da der Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 60°C reicht**. Das Produkt kann schnell und einfach an einer Wand, Decke oder Stange montiert werden.



Schlüsselmerkmale

- 2G-, 3G- und 4G-Unterstützung (LTE Cat 6)
- Aggregation von Bändern
- Stromversorgung über DC-Buchse, passives PoE oder PoE 802.3af/at
- RouterOS-System mit Lizenz der Stufe 4
- Möglichkeit der gleichzeitigen drahtlosen Netzwerkübertragung in den 2,4- und 5-GHz-Bändern
- Außeninstallation möglich
- Max. theoretischer Wi-Fi-Durchsatz: 1200 Mbps (300 Mbps bei 2,4 GHz, 867 Mbps bei 5 GHz)
- 2 Gigabit-Ethernet-Anschlüsse
- Unterstützung für die Standards IEEE 802.11b/g/n und IEEE 802.11a/n/ac
- LTE-Unterstützung Kat. 6