



Orvaldi i1500LCD USB | UPS | 1500VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-i1500lcd-usb-ups-1500va-900w-2x-9ah>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGGJHQGRMMHL

Product features

Höhe	208 mm
USB-Ladeport	Yes
Breite	135 mm
Tiefe	343 mm
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	1.5 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	24 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Display-Typ	LCD
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Ausgangsleistung	900 W
Produktfarbe	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Wellenform	Pseudo Sinus
Produktgewicht	11 g

Full product description

ORVALDI i1500LCD USB

Es handelt sich um eine fortschrittliche **USV-Einheit in line-interaktiver Topologie**, die auf einer **vollständigen Mikroprozessorsteuerung basiert. Außerdem ist es mit einem USB-Ladegerät ausgestattet.** Er arbeitet mit modernster Technik und hohem Wirkungsgrad und versorgt die geschützten Verbraucher sowohl im **Netz- als auch im Batteriebetrieb** mit Energie.



Die Spannungsform ist am USV-Ausgang wirtschaftlich und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb im Batteriebetrieb aus, was die Vielseitigkeit dieses Geräts für eine breite Palette von Schaltnetzteilen (passive PFC) gewährleistet. Im Falle einer Unterbrechung der Versorgungsspannung kann es die in den Batterien gespeicherte Energie sofort und ohne Unterbrechung liefern. Die Umschaltzeit auf Batteriebetrieb und umgekehrt erfolgt typischerweise innerhalb von **2 bis 6 ms**.

Die ORVALDI i1000LCD USB-Modell ist eine wirtschaftliche USV für **zu Hause oder ein kleines Büro bis zu einem Server oder 2 Computer**.

Was sind die Merkmale des ORVALDI i1500 LCD USB?

- Die "grüne Topologie" spart 50 % mehr Energie als andere USV dieser Klasse.
- Das eingebaute intelligente Ladegerät ermöglicht eine 90%ige Aufladung in nur 5 Stunden.
- Die hervorragende Mikroprozessorsteuerung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit.
- Dual Boost und Buck AVR zur Spannungsstabilisierung.
- Automatischer Wiederanlauf nach Wiederkehr der AC-Versorgungsspannung.
- Simulierte Sinuswelle (annähernd).
- Kaltstart-Funktion.
- Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige des USV-Betriebsstatus.
- 5V-Ladegerät an 2 USB-Anschlüssen an der Vorderseite (max. 2,4 A).

•



