



Orvaldi i650LCD USB | UPS | 600VA/360W, 7Ah, 4x IEC



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-i650lcd-usb-ups-600va-360w-7ah-4x-iec>

Price: **249,00 zł** gross / 202,44 zł net

Reduction: -19,21 zł net / -24,95 zł gross

Old price: 273,95 zł gross



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJOJERMLOQ

Product features

Höhe	141 mm
USB-Ladeport	Yes
Breite	100 mm
Tiefe	316 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	0.6 kVA
Druckanstieg-Schutzspannung	Yes
ECO-Modus	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Eingangsfrequenz	50 Hz
Anzahl Batteriezellen	6
Geräuschpegel	40 decibel
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Energiequelle	AC/DC
Ausgangsleistung	360 W
Produktfarbe	Schwarz
Leistungsfaktor	0.6
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1

Anzahl der Eingangs-Phasen	1
Automatische Spannungsregulierung	Yes
Eingangs-Betriebsspannung (max)	230 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	230 V
Wellenform	Pseudo Sinus
Produktgewicht	4900 g

Full product description

Orvaldi i650LCD USB

Die **Orvaldi i650LCD USB** ist eine fortschrittliche USV mit lineinteraktiver Topologie, die auf einer vollständigen Mikroprozessorsteuerung basiert. Es handelt sich um eine automatische Vorrichtung, die es den angeschlossenen Geräten ermöglicht, während eines Stromausfalls oder bei Abweichung der Anzeigen von akzeptablen Standards für eine bestimmte Zeit auf der Grundlage der eingebauten Batterien zu arbeiten.



Die **sparsame Form der** Ausgangsspannung der USV und der sehr leise Betrieb im Batteriebetrieb gewährleisten die Vielseitigkeit dieses Geräts für den Einsatz mit einer breiten Palette von Schaltnetzteilen (passive PFC). Im Falle eines Stromausfalls kann es die in den Batterien gespeicherte Energie sofort und ohne Unterbrechung liefern. Die Umschaltzeiten auf Batteriebetrieb und umgekehrt liegen typischerweise innerhalb von **2 bis 6 ms**.

Merkmale

- "Grüne Topologie" spart 50% Energie
- Das integrierte intelligente Ladegerät ermöglicht eine 90%ige Aufladung in nur 5 Stunden.
- Die hervorragende Mikroprozessorsteuerung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit.
- Dual Boost und Buck AVR zur Spannungsstabilisierung.
- Automatischer Wiederanlauf nach Wiederkehr der AC-Versorgungsspannung.
- Simulierte Sinuswelle (annähernd).
- Kaltstart-Funktion.
- Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige des USV-Betriebsstatus.
- Praktisches 5-V-Ladegerät über 2 USB-Anschlüsse an der Vorderseite (max. 2,4 A)