



Orvaldi i800LCD USB | UPS | 800VA/480W, 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-i800lcd-usb-ups-800va-480w-9ah>

Price: **406,39 zł** gross / 330,40 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGGJHQRMLPN



Product features

Höhe	141 mm
USB-Ladeport	Yes
Breite	100 mm
Tiefe	316 mm
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	0.8 kVA
Pojemność baterii	12 Ah
Akku-/Batteriespannung	9 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Ausgangsleistung	480 W
Produktfarbe	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Wellenform	Pseudo Sinus
Produktgewicht	5500 g

Full product description

ORVALDI i800 LED

Es handelt sich um eine fortschrittliche **USV-Einheit in line-interaktiver Topologie**, die auf einer **vollständigen Mikroprozessorsteuerung basiert. Außerdem ist es mit einem USB-Ladegerät ausgestattet.** Er arbeitet mit modernster Technik und hohem Wirkungsgrad und versorgt die geschützten Verbraucher sowohl im **Netz- als auch im Batteriebetrieb** mit Energie. Die Spannungsform ist sparsam am USV-Ausgang und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb im Batteriebetrieb aus, was die universelle Einsetzbarkeit dieses Geräts für eine breite Palette von Schaltnetzteilen (passive PFC) gewährleistet. Im Falle einer Unterbrechung der

Versorgungsspannung kann es die in den Batterien gespeicherte Energie sofort und ohne Unterbrechung liefern. Die Umschaltzeit auf Batteriebetrieb und umgekehrt erfolgt typischerweise innerhalb von **2 bis 6 ms**.



Was sind die Merkmale des ORVALDI I800 LCD USB?

- Die "grüne Topologie" spart 50 % mehr Energie als andere USV ihrer Klasse.
- Eingebautes intelligentes Ladegerät für 90 % Aufladung in nur 5 Stunden.
- Die hervorragende Mikroprozessorsteuerung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit.
- Dual Boost und Buck AVR zur Spannungsstabilisierung.
- Automatischer Wiederanlauf nach Wiederkehr der AC-Versorgungsspannung.
- Simulierte Sinuswelle (annähernd).
- Kaltstart-Funktion.
- Übersichtliches LCD-Display zur Anzeige des USV-Betriebsstatus.
- **5V-Ladegerät an 2 USB-Anschlüssen**

an der Vorderseite (max. 2,4 A).

•

