



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | UPS | 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7ah>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMKJ

Product features

Höhe	88 mm
LED-Anzeigen	Ja
Reaktionszeit	10 ms
USB-Ladeport	Yes
Serielle Schnittstelle	Yes
Breite	438 mm
Tiefe	510 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Notstrom Aus (EPO)	Yes
Ausgangskapazität	2 kVA
ECO-Modus	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 90%
Eingangsfrequenz	50 Hz
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Leistung	91 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Rack-Kapazität	2U
Energieschutzeigenschaften	Overcharge
Kaltstart	Yes

Geräuschpegel	55 decibel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Display-Typ	LCD
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	4
Ausgangsleistung	1800 W
AC-Steckertypen	IEC 320
Produktfarbe	Schwarz
Crest-Faktor	3:1
Leistungsfaktor	0.9
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	97 %
Automatische Spannungsregulierung	Yes
Regulierung der Ausgangsspannung	25 %
Output Frequenz	50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	290 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	162 V
Wellenform	Sinus
Produktgewicht	21500 g

Full product description

Die **ORVALDI LT Sinus-Tower-USV** bietet einen stabilen Betrieb von empfindlichen Geräten der Server-Klasse und einen umfassenden Schutz gegen Stromausfälle, Spannungsspitzen und Spannungsinstabilität. Das Referat ist für Netzwerke, Telekommunikation, Serverausrüstung und kritische Computerstationen zuständig.





Was sind die Merkmale des ORVALDI LT-2000 SINUS TOWER?

- **Reine Sinuswelle** mit Batteriebetrieb
 - **Ausgangsleistungsfaktor 0,7**
 - Programmierbare Steckplätze für die Energieverwaltung (**ein Abschnitt**)
 - ECO-Modus-Betrieb (**leistungssteigernder Optimierer**) zur Energieeinsparung
 - Anschluss an **EPONot**-Aus
 - Sehr hoher Wirkungsgrad **im Batteriebetrieb**
 - **Boost- und Buck-AVR** zur Spannungsstabilisierung
 - 3-stufige intelligente **Batterieladesteuerung**
 - Mehrere Kommunikationsoptionen verfügbar: **RS232 und USB als Standard**
 - Ausgestattet mit zusätzlichem Port für **optionale SNMP-Netzwerkkarte**
 - **8 IEC320 C13 (Computer)** Ausgangsbuchsen
-


