



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower | UPS | 3000VA/2100W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2.341,92 zł** gross / 1.904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Höhe	220 mm
USB-Ladeport	Yes
Serielle Schnittstelle	Yes
Breite	145 mm
Tiefe	455 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Notstrom Aus (EPO)	Yes
Ausgangskapazität	3 kVA
Druckanstieg-Schutzspannung	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	48 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Auto-Neustart	Yes
Geräuschpegel	45 decibel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	4
Ausgangsleistung	2100 W
AC-Steckertypen	IEC 320
Produktfarbe	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max)	290 V

Eingangs-Betriebsspannung (min)	162 V
Wellenform	Reine Sinuswelle
Produktgewicht	19.6 g

Full product description

ORVALDI LT-3000 SINUSTURM

Die **ORVALDI LT Sinus-USV** bietet einen stabilen Betrieb von empfindlichen Geräten der Server-Klasse und einen umfassenden Schutz gegen Stromausfälle, Spannungsspitzen und Spannungsinstabilität. Diese Einheit befasst sich mit Netzwerken, Telekommunikation, Serverausrüstung und kritischen Computerstationen.





Was sind die Merkmale des ORVALDI LT-3000 SINUS TOWER?

- **Reine Sinuswelle** mit Batteriebetrieb
 - **Ausgangsleistungsfaktor 0,7**
 - Programmierbare Steckplätze für die Energieverwaltung (**ein Abschnitt**)
 - ECO-Modus-Betrieb (**leistungssteigernder Optimierer**) zur Energieeinsparung
 - Anschluss an **EPONot**-Aus
 - Sehr hoher Wirkungsgrad **im Batteriebetrieb**
 - **Boost- und Buck-AVR** zur Spannungsstabilisierung
 - 3-stufige intelligente **Batterieladesteuerung**
 - Mehrere Kommunikationsoptionen verfügbar: **RS232 und USB als Standard**
 - Ausgestattet mit zusätzlichem Port für **optionale SNMP-Netzwerkkarte**
 - **8 IEC320 C13 (Computer)** Ausgangsbuchsen
-


