



Orvaldi sinus 600 LCD | UPS | 600VA/360W, 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-sinus-600-lcd-ups-600va-360w-7ah>

Price: **570,33 zł** gross / 463,68 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMGRML0J

Product features

Höhe	145 mm
Breite	100 mm
Tiefe	328 mm
Ausgangskapazität	0.6 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Ausgangsleistung	360 W
Eingangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Produktgewicht	5.2 g

Full product description

Orvaldi sinus 600 LCD - intelligente Mikroprozessorsteuerung

Dieses Modell ist eine kleine USV mit reinem Sinusausgang zum **Schutz Ihres Computers mit einem anspruchsvollen Schaltnetzteil und aktivem PFC-Filter**; **ideal für die Versorgung von CO-Herdumpen oder Kaminumpen**.



Die **Orvaldi Sinus 600 LCD** ist eine fortschrittliche USV in **lineinteraktiver** Topologie, die auf einer vollständigen Mikroprozessorsteuerung basiert. Der **Sinus 600 LCD** arbeitet mit **modernster Technologie und hohem Wirkungsgrad**, um sowohl im Netz- als auch im Batteriebetrieb eine reine Sinuswelle an die geschützten Verbraucher zu liefern. Dieses Modell sticht hervor:

- Die Form der Spannung am USV-Ausgang,
- sehr leiser Betrieb im Batteriebetrieb

Dank dieser Eigenschaften ist die Vielseitigkeit der Anwendung dieses Geräts für eine breite Palette von Schaltnetzteilen (passive PFC) geeignet. Kommt es zu einer Unterbrechung der Versorgungsspannung, kann es **die in den Batterien gespeicherte Energie sofort** und ohne Unterbrechung **liefern**. Die Umschaltzeit auf Batteriebetrieb und umgekehrt erfolgt innerhalb von **2 bis 10 ms**.

Was sind die Merkmale des Orvaldi Sinus 600 LCD?

- Liefert eine reine sinusförmige Ausgangsspannung,
- Hervorragender Stromversorgungsschutz für Server, Gaming-PCs und jede Last mit aktivem PFC-Filter,
- Boost und AVR zur Spannungsstabilisierung,
- Das dreistufige Ladeverfahren optimiert die Batterieleistung,
- Mit integriertem USB- und RJ-45-Kommunikationsanschluss