



Orvaldi V1100+ Sinus 2U LCD | UPS | 1100VA/990W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-v1100-sinus-2u-lcd-ups-1100va-990w-2x-9ah>

Price: **1.882,15 zł** gross / 1.530,20 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNKRMMIN

Product features

Höhe	88 mm
LED-Anzeigen	Ja
Reaktionszeit	10 ms
USB-Ladeport	Yes
Serielle Schnittstelle	Yes
Breite	438 mm
Tiefe	410 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Line-Interaktiv
Notstrom Aus (EPO)	Yes
Ausgangskapazität	1.1 kVA
ECO-Modus	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 90%
Eingangsfrequenz	50 Hz
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Leistung	89 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Rack-Kapazität	2U
Energieschutzeigenschaften	Overcharge
Kaltstart	Yes

Geräuschpegel	55 decibel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Display-Typ	LCD
Serielle Schnittstelle	RS-232
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Ausgangsleistung	990 W
AC-Steckertypen	IEC 320
Produktfarbe	Schwarz
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	10 %
Crest-Faktor	3:1
Leistungsfaktor	0.9
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	97 %
Automatische Spannungsregulierung	Yes
Regulierung der Ausgangsspannung	25 %
Output Frequenz	50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	290 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	162 V
Wellenform	Sinus
Produktgewicht	13400 g

Full product description

Orvaldi V1100 Sinus 2U LCD

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) ermöglichen den kurzfristigen Betrieb von Heim- oder Bürogeräten im Falle eines Stromausfalls im allgemeinen Stromnetz. Im Normalbetrieb fungieren die USVs dank ihres eingebauten AVR als Spannungsstabilisator. Der Netzspannungsbereich beträgt 162 bis 290 V. **ORVALDI V(L) 1,1kVA bis 3kVA**, mit einem Leistungsfaktor von 0,9, bietet Servern einen vollständigen Schutz vor Stromausfällen sowie vor den Auswirkungen von Stromstößen und -spitzen.



Mit dem zusätzlichen Vorteil eines universellen Rack-/Tower-Gehäuses und einem klaren und benutzerfreundlichen LCD ist **der Orvaldi V1100 Sinus 2U LCD** ideal für Netzwerke, Telekommunikation, Server und kritische Anwendungen.



Merkmale

- Reine sinusförmige Ausgangsspannung
- Ausgangsleistungsfaktor 0,9

- Benutzerfreundliches und einfach zu bedienendes LCD
- Rack / Tower Konstruktion
- Interaktive Linientopologie
- Eingebaute AVR-Spannungsregelung
- Programmierbare Power-Management-Ausgänge
- ECO-Betrieb zur Energieeinsparung (leistungssteigernder Optimierer)
- Notabschaltungsfunktion (EPO)
- USB/RS-232-Kommunikation verfügbar
- Optionale SNMP-Karte und AS400-Relais-Karte

