



Orvaldi V2000 on-line 2U LCD | UPS | 2000VA/1600W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3.002,70 zł** gross / 2.441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Höhe	88 mm
LED-Anzeigen	Ja
Reaktionszeit	0 ms
Akkuladezeit	4 h
Serielle Schnittstelle	Yes
Breite	438 mm
Tiefe	380 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Notstrom Aus (EPO)	Yes
Ausgangskapazität	2 kVA
ECO-Modus	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Feuchtigkeitsmessbereich	20 - 90%
Eingangsfrequenz	45 Hz
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Leistung	88 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Rack-Kapazität	2U
Kaltstart	Yes
Geräuschpegel	55 decibel

Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Display-Typ	LCD
Serielle Schnittstelle	RS-232
Ladestrom	1 A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Ausgangsleistung	1600 W
Produktfarbe	Schwarz
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2 %
Crest-Faktor	3:1
Ausgangs-Leistungsfaktor	0.8
Eingangs-Leistungsfaktor	0.99
Effizienz (Online-Modus)	85
Output Frequenz	50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	300 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	110 V
Wellenform	Sinus
Produktgewicht	13200 g

Full product description

ORVALDI V2000 on-line 2U LCD UPS (2000VA/1600W)

Am häufigsten werden sie zum **Schutz von Servern und kritischen Lasten**, z. B. medizinischen Geräten, eingesetzt. Durch die doppelte Umwandlung kann **ein zuverlässiger und stabiler Schutz** für alle empfindlichen Geräte **gewährleistet werden**. Es verwendet keine in Batterien gespeicherte Energie, sondern liefert eine **reine, stabilisierte Sinuswelle (230V +/- 1%)**. Das Gerät akzeptiert **eine breitere zulässige Eingangsspannung** unter rauen Bedingungen.



Was sind die Merkmale der USV ORVALDI V2000?

- Doppelte Spannungsumwandlung (online, kein Umschalten)
- Leistungsfaktor 0,8
- Großer Eingangsspannungsbereich (110-300V AC)
- Universelles Rack/Tower-Design
- ECO-Betriebsart
- Korrektur des Eingangsleistungsfaktors 0,99

- Programmierbare Power-Management-Ausgänge
- USB/RS-Kommunikation verfügbar
- SNMP-Karte, AS400-Relais-Karte

-

