



**Orvaldi V3000 on-line 2U LCD
| UPS | 3000VA/2400W, 6x
9Ah**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-v3000-on-line-2u-lcd-ups-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3.536,30 zł** gross / 2.875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNIRMMGP

Product features

Höhe	88 mm
Reaktionszeit	0 ms
Akkuladezeit	4 h
Breite	438 mm
Tiefe	600 mm
Ausgangskapazität	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	12 V
Eingangsfrequenz	45 Hz
Leistung	88 %
Geräuschpegel	55 decibel
Ladestrom	1 A
Ausgangsleistung	2700 W
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2 %
Output Frequenz	50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	300 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	110 V
Produktgewicht	14800 g

Full product description

ORVALDI V2000 on-line 2U LCD UPS (2000VA/1600W)

Am häufigsten werden sie zum **Schutz von Servern und kritischen Lasten, z. B. medizinischen** Geräten, eingesetzt. Durch die doppelte Umwandlung kann ein zuverlässiger und stabiler Schutz für alle empfindlichen Geräte gewährleistet werden. Es verwendet keine in Batterien gespeicherte Energie, sondern liefert eine **reine, stabilisierte Sinuswelle (230V /- 1%)**. Das Gerät akzeptiert eine breitere zulässige Eingangsspannung unter rauen Bedingungen.



Was sind die Merkmale der USV ORVALDI V3000?

- Doppelte Spannungsumwandlung (online, kein Umschalten)
- Leistungsfaktor **0,9**
- Großer Eingangsspannungsbereich (**110-300V AC**)
- Universelles Rack/Tower-Design
- ECO Betriebsart
- 6 "Computer"-Ausgangssteckdosen **IEC320 C13 10A** und eine **IEC320 C19 16A**
- Korrektur des Eingangsleistungsfaktors **0,99**
- Programmierbare Power-Management-Ausgänge
- Not-Aus-Funktion
- **USB/RS-232-Kommunikation** verfügbar
- SNMP-Karte, AS400-Relais-Karte

