



Orvaldi VR6K on-line 2U LCD | UPS | Nur Leistungsmodul, 6kVA/6kW



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-vr6k-on-line-2u-lcd-ups-nur-leistungsmodul-6kva-6kw>

Price: **4.936,97 zł** gross / 4.013,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHODRMLNI

Product features

Höhe	88 mm
LED-Anzeigen	Ja
Reaktionszeit	0 ms
USB-Ladeport	Yes
Serielle Schnittstelle	Yes
Breite	438 mm
Tiefe	600 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität	6 kVA
ECO-Modus	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 95%
Eingangsfrequenz	46 Hz
Anzahl serielle Anschlüsse	1
Leistung	94 %
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Rack-Kapazität	2U
Kaltstart	Yes
Geräuschpegel	55 decibel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Display-Typ	LCD

Serielle Schnittstelle	RS-232
Ladestrom	4 A
Ausgangsleistung	6000 W
Produktfarbe	Schwarz
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	1 %
Crest-Faktor	3:1
Ausgangs-Leistungsfaktor	1
Effizienz (Online-Modus)	93
Automatische Spannungsregulierung	Yes
Regulierung der Ausgangsspannung	1 %
Output Frequenz	50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	300 V
Eingangs-Betriebsspannung (min)	110 V
Wellenform	Sinus
Nachhaltigkeitskonformität	Yes
Produktgewicht	17000 g

Full product description

ORVALDI VR6K ON-LINE 2U LCD 6KVA/6KW

Am häufigsten werden sie zum **Schutz von Servern und kritischen Lasten, z. B. medizinischen** Geräten, eingesetzt. Durch die doppelte Umwandlung kann ein zuverlässiger und stabiler Schutz für alle empfindlichen Geräte gewährleistet werden. Es verwendet keine in Batterien gespeicherte Energie, sondern liefert eine **reine, stabilisierte Sinuswelle (230V +/- 1%)**. Das Gerät akzeptiert eine breitere zulässige Eingangsspannung unter rauen Bedingungen.



Was sind die Merkmale des Orvaldi VR6K?

- Echte Doppelspannungswandlung (kein Umschalten, online)
- Ausgangsleistungsfaktor von 1
- Großer Eingangsspannungsbereich (110-300V AC)
- Benutzerfreundliches und einfach zu bedienendes LCD
- Rack/Tower-Konstruktion
- Korrektur des Eingangsleistungsfaktors 0,99
- ECO-Modus zum Energiesparen
- USB/RS-232-Kommunikation verfügbar
- Optionale SNMP-Karte und AS400-Relais-Karte