



Orvaldi VT3K on-line Tower | UPS | 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/usv/orvaldi-vt3k-on-line-tower-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2.928,78 zł** gross / 2.381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXXGJHMMRMMJN

Product features

Höhe	318 mm
Breite	190 mm
Tiefe	421 mm
Akustische Signale	Yes
USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Akku-/Batteriespannung	72 V
Eingangsfrequenz	40 Hz
Auto-Neustart	Yes
Geräuschpegel	55 decibel
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb
Display-Typ	LCD
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	6
Ausgangsleistung	2700 W
AC-Steckertypen	IEC 320
Produktfarbe	Schwarz
Leistungsfaktor	0.9
Automatische Spannungsregulierung	Yes
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	240 V

Eingangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Wellenform	Reine Sinuswelle
Produktgewicht	27.6 g

Full product description

ORVALDI VT3K online Turm

Dieses Modell ist ideal für **Server, kritische Workstations und hochkritische Geräte (die in der Medizin verwendet werden)**. Er hat die dreifache Leistung seines [ersten Vorgängers](#).



Der **Orvaldi VT3K Online-Turm** verfügt über die doppelte Umwandlung der Orvaldi VT Online-Stromversorgungsserie, die einen zuverlässigen und stabilen Schutz für Ihre empfindlichen Geräte garantiert. Es kann eine größere zulässige Eingangsspannung für den Betrieb in rauen Umgebungen akzeptieren, ohne die in den Batterien gespeicherte Energie zu verbrauchen. Es bietet uns einen **reinen stabilisierten Sinusausgang (230V +/- 1%)**. Dies ist ein Schutz für Ihre Server und kritische Lasten wie z. B. Geräte in der Medizin, die niemals ausfallen werden.

Was sind die Merkmale des ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER?

- Mit doppelter Spannungsumwandlung (nicht schaltend, online)
- Ausgestattet mit einem Ausgangsfaktor von 0,9
- Großer Eingangsspannungsbereich (110-300V AC)
- Benutzerfreundlich und einfach zu bedienen
- ECO-Modus
- USB/RS-232-Kommunikation verfügbar
- Zusätzlich: SNMP-Karte und AS400-Relais-Karte