



Extralink SFP 1.25G | SFP WDM-Modul | 1,25Gbps, 1490/1550nm, Einzelmodus, 80km, LC, DOM, Paar



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-125g-sfp-wdm-modul-125gbps-1490-1550nm-einzelmodus-80km-lc-dom-paar>

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMKJGRMMIK

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	9/125 µm
Plug & Play	Yes
Hot-Swap	Yes
Optischer Kabelverbinder	LC
Einfache Installation	Yes
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Ethernet/LAN	No
Produktfarbe	Metallisch
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	80000 m
Material des Uhrengehäuses	Zinkstahl

Full product description

Paar Singlemode 1.25G WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM SFP Module

Ein Satz von Extralink SFP 1.25G WDM-Modulen ist für die Datenübertragung über Singlemode-Glasfasern über Entfernungen von **bis zu 80 km** konzipiert. **Der Singlemode-SFP-Einsatz** besteht aus fünf Teilen, d.h. DFB-Lasersender, LD-Treiber, PIN-Photodiode, Begrenzungsverstärker und MCU-Steuereinheit. Die optischen SFP-Module entsprechen dem **MSA-Standard (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement)**. Sie unterstützen Datenübertragungsraten von **1,25 Gbps**. Der Anschluss der optischen SFP-Module kann ohne Unterbrechung des Betriebs des Geräts erfolgen.



Besondere Merkmale

- Unterstützt Datenübertragungsraten von 1,25 Gbps
- DFB Tx1550 nm DFB-Lasersender und PIN-Photodetektor
- Möglichkeit des Anschlusses eines optischen SFP-Moduls ohne Unterbrechung des Betriebs des Geräts
- Einzelne 3,3-V-Stromversorgung
- Simplex-LC-Stecker-Schnittstelle
- Metallgehäuse zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen
- Bis zu 80 km auf 9/125µm SMF
- Kompatibel mit SFP MSA und digitaler Diagnose SFF-8472
- RoHS-Konformität
- Sicherheitszertifikat für Laser Klasse 1

