



Extralink SFP+ 10G | SFP+ Modul | 10Gbps, LC/UPC, 1550nm, 40km, Einzelmodus, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/extralink-sfp-10g-sfp-modul-10gbps-lc-upc-1550nm-40km-einzelmodus-dom>

Price: **564,30 zł** gross / 458,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORGRMNJK

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP+
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mb/s
Verpackungsvolumen	0.11 cm ³
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 85%
Betriebstemperatur	-5 - 70 °C
Verpackungstiefe	440 mm
Verpackungshöhe	230 mm
Verpackungsbreite	355 mm
Verpackungsart	Box
Benutzerhandbuch	No
Optischer Kabelverbinder	LC (UPC)
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt	No
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Wellenlänge	1550 nm

Full product description

10G 1550NM SM 40KM LC DUP Hochgeschwindigkeits-SFP-Modul

Das Extralink SFP -ZR wurde für **8.5G/10G** und **10GBE** Glasfasern entwickelt. Das **optische Singlemode-SFP-Modul** besteht aus zwei Teilen, d.h. einem Senderteil mit einem EML-Laser und einem Empfängerteil, der aus einer APD-Fotodiode mit integrierter TIA besteht. Alle Module entsprechen den Laserschutzanforderungen der Klasse I. Die digitalen Diagnosefunktionen des SFP -ZR sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar und ermöglichen den Echtzeit-Zugriff auf Betriebsparameter des Geräts wie Transceiver-Temperatur, Laserstrahlstrom, gesendete optische Leistung, empfangene optische Leistung und Versorgungsspannung des Singlemode-SFP-Einsatzes. Das 10G SFP-Modul kann mit Datenraten von $\leq 4,25$ Gbps oder von 9,95 Gbps bis 11,3 Gbps betrieben werden.



Besondere Merkmale