



Teltonika OTD140 | 4G Router | LTE Cat 4, 2x 100 Mb/s, PoE in, PoE out, 2x SIM, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-otd140-4g-router-lte-cat-4-2x-100-mb-s-poe-in-poe-out-2x-sim-ip55>

Price: **558,72 zł** gross / 454,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGMPNFRMMLM

Information:

Teltonika OTD140 ist ein robuster externer LTE Cat 4 Router, der für einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Das Kunststoffgehäuse mit der Schutzart IP55 schützt das Gerät vor Witterungseinflüssen, und der integrierte Montagehalter erleichtert eine schnelle Installation. Zwei SIM-Slots gewährleisten dank des einfachen Wechsels zwischen den Anbietern eine unterbrechungsfreie Verbindung, und zwei Fast-Ethernet-Ports 10/100 Mb/s ermöglichen den bequemen Anschluss zusätzlicher Geräte. Der Router ist mit LEDs zur Anzeige der Signalstärke, zwei internen Antennen sowie einem leistungsstarken Mediatek 580 MHz Prozessor und 128 MB RAM ausgestattet, was einen stabilen und reibungslosen Betrieb gewährleistet.

Product features

Behördliche Zulassung	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM
Höhe	49.3 mm
Antennentyp	Intern
LED-Anzeigen	Status
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Breite	100 mm
Tiefe	235 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	6 W
Wake-on-LAN bereit	Yes
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2.5 W

Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash-Speicher	16 MB
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	FOTA, SSH, SMS, Anruf, TR-069, MQTT, SNMP, JSON-RPC, RMS
Upgradefähige Firmware	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	580 MHz
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	No
VoIP Protokolle	H.323- und SIP-ALG-Protokoll-NAT-Helfer, die eine ordnungsgemäße Weiterleitung von VoIP-Paketen ermöglichen
Installiertes Betriebssystem	RutOS
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	2
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	128 MB
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	2
Mobilfunknetzgenerierung	4G
SIM-Karten-Slot	Yes
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
ARP-Angriffsverhütung	Yes
ICMP-Angriffsverhütung	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Ethernet-WAN	Yes
Richtlinienbasiertes Routing	Yes
Portweiterleitung	Yes
Traffic Control	Yes
Statische Route	Yes
DHCP-Client	Yes
SFP-WAN	No

DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Produktgewicht	855 g

Full product description

Teltonika OTD140 - Zuverlässiger Outdoor-Router

Teltonikas OTD140 Outdoor-Router ist die ideale Lösung für alle, die ein zuverlässiges und robustes Gerät für Außenanwendungen benötigen. Mit einem speziellen **IP55-zertifizierten** Kunststoffgehäuse ist der **OTD140** wetterfest, um einen lang anhaltenden und stabilen Betrieb in den rauesten Umgebungen zu gewährleisten. Die integrierte Montagehalterung ermöglicht eine schnelle und problemlose Installation des Routers.



Erweiterte LTE Cat 4-Konnektivität

Der **OTD140 Router von Teltonika** bietet eine hohe Kommunikationsleistung mit **LTE Cat 4** Technologie für einen schnellen und stabilen Internetzugang. Das Gerät ist außerdem mit **zwei 10/100 Mbps Fast Ethernet Ports** für den bequemen Anschluss anderer Netzwerkgeräte ausgestattet. **Zwei SIM-Karten-Slots** ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen den Mobilfunkanbietern und gewährleisten eine kontinuierliche Verbindung.

Einfache Verwaltung und hohe Leistung

Der **Teltonika OTD140** verfügt über **Signalstärke-Status-LEDs**, mit denen sich die Qualität der Verbindung leicht überwachen lässt. Zwei interne Antennen sorgen für eine stabile und leistungsstarke Verbindung. Dank eines **580 MHz** Mediatek-Prozessors **und 128 MB RAM** bietet der Router einen effizienten und reibungslosen Betrieb auch unter hoher Last.