



Teltonika PR2VM20M | SMA Kabelverlängerung |



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/kabel-und-patchkabel/teltonika-pr2vm20m-sma-kabelverlangerung->

Price: **34,90 zł** gross / 28,37 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJMMIRMMJM

Information:

Teltonika PR2VM20M ist ein 2 Meter langes SMA-Antennenverlängerungskabel, ausgestattet mit einer SMA-Buchse und einem SMA-Stecker, das eine bequeme Verlängerung der Antennenverbindung und eine bessere Positionierung der Antenne in Bezug auf das Gerät ermöglicht. Das Kabel arbeitet in einem breiten Bereich von 0-6000 MHz, hat eine Impedanz von 50 Ω, ein maximales VSWR von 1,35 sowie eine Dämpfung von 3,5 dB bei 2700 MHz. Dank der Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +155°C, einer Betriebsspannung von 335 V und einer Lebensdauer von mindestens 500 Steckzyklen eignet es sich für anspruchsvolle Antenneninstallationen.

Product features

Kabellänge	2 m
Impedanz	50 Ω
Betriebstemperatur	-55 - 155 °C
Verstärkung	3.5 decibel
Produktfarbe	Schwarz
Steckverbinder 2 Geschlecht	Weiblich
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich

Full product description

Teltonika PR2VM20M - SMA-Antennenverlängerungskabel mit 2 m Länge

Teltonika PR2VM20M ist ein Verlängerungskabel für Antennenverbindungen mit SMA-Steckern. Das Kabel hat eine Länge von 2000 mm und ist auf der einen Seite mit einer SMA-Buchse und auf der anderen mit einem SMA-Stecker versehen. Diese Konfiguration ermöglicht die Verlängerung einer bestehenden Antennenverbindung sowie eine bequemere Platzierung der Antenne in Bezug auf das zusammenarbeitende Gerät.



Frequenzbereich von 0 bis 6000 MHz

Das Kabel arbeitet im Frequenzbereich von 0 bis 6000 MHz und hat eine Impedanz von 50 Ω . Der Hersteller gibt ein maximales VSWR von 1,35 sowie eine Kabeldämpfung von 3,5 dB bei einer Frequenz von 2700 MHz an. Diese Parameter ermöglichen den Einsatz des Kabels in Antenneninstallationen auf Basis kompatibler SMA-Stecker und des entsprechenden Frequenzbereichs.



Betriebsparameter des Kabels PR2VM20M

Das Modell PR2VM20M kann bei Temperaturen von -55°C bis +155°C betrieben werden. Die maximale Betriebsspannung beträgt 335 V, während die Spannungsfestigkeit mit 1000 Vrms angegeben ist. Der Hersteller gibt eine Lebensdauer von mindestens 500 Steckzyklen sowie ein Kabelgewicht von 50 g an.

