



Teltonika RUT901 | Industrieller 4G-LTE-Router | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut901-industrieller-4g-lte-router-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-din>

Price: **596,73 zł** gross / 485,15 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSHRMMMN

Product features

Höhe	50 mm
Antennentyp	External
Firewall	Yes
Breite	110 mm
Tiefe	100 mm
4G-Standards	LTE
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES-CCMP
RAM-Typ	DDR2
Gerätetyp	Cellular network router
Konformitätsbescheinigungen	CB
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
VPN Unterstützung	AES (128/192/256): CBC, CFB, CFB1, CFB8, OFB, GCM DES: DES-CBC (64), DES-EDE (128), DES-EDE3/DESX (192) RC2: RC2-CBC (40/64/128) BF-CBC (128), CAST5-CBC (128)
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C

Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Benutzerhandbuch	Yes
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz
Installiertes Betriebssystem	RutOS
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Datennetzwerk	3G
Anzahl SIM-Karten	2
Prozessorhersteller	MediaTek
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	4
Produktfarbe	Schwarz
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Antenne Steckertyp	SMA/RP-SMA
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	297 g

Full product description

Teltonika Industrie-Router RUT901

Der Teltonika **RUT901** baut auf den besten Eigenschaften seiner Vorgänger auf, den **Teltonika Networks** Industrieroutern **RUT950** und **RUT951**. Der Teltonika**RUT901** ist ein professioneller industrieller **4G-LTE-Router** mit Wi-Fi-Konnektivität für IoT-Anwendungen. Er arbeitet über Wi-Fi im **2,4 GHz** Band und IEEE 802.11b/g/n Standards. Er verfügt über **4 Ethernet-Anschlüsse**. Das LTE-Modem bietet bis zu **100 Mbps** Downlink und bis zu **50 Mbps** Uplink. Das Gerät ist robust und wird durch ein Aluminiumgehäuse geschützt. Der LTE-Router bietet eine hohe Leistung für die mobile Kommunikation über einen weiten Temperaturbereich und unter rauen Betriebsbedingungen.

RUT901 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Drahtlos 4G LTE, Wi-Fi und Dual-SIM

Das Gerät ist mit **Dual-SIM-4G-Mobilfunkkonnektivität, Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen** ausgestattet, um die Anforderungen der unterschiedlichsten IoT-Lösungen zu erfüllen.



Mehrere Automatisierungsszenarien und ein hohes Maß an Sicherheit

Der RUT901 wird von **RutOS** betrieben, das Anpassungsmöglichkeiten für professionelle Anwendungen, Automatisierungsfunktionen und ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Lösungen bietet. Die Kompatibilität mit dem Remote Management System (**RMS**) von **Teltonika Networks** ermöglicht eine sichere Fernverwaltung und spart Zeit und Kosten.



Backup-Verbindung

Die automatische WAN-Umschaltung auf eine verfügbare Backup-Verbindung gewährleistet die Kontinuität des Netzwerks und vermeidet Ausfallzeiten.



Der Standardsatz umfasst

- Oberfräse RUT901
- 9 W Stromversorgung
- 2 x LTE-Antennen (SMA-Stecker)
- 2 x WiFi-Antennen (RP-SMA-Stecker)
- Ethernet-Kabel (1,5 m)
- SIM-Adapter
- Kurzbedienungsanleitung
- RMS-Broschüre
- Verpackung



ROUTER RUT901



9 W PSU



2 X LTE ANTENNAS (SWIVEL,
SMA MALE)



2 X WI-FI ANTENNAS (SWIVEL, RP-SMA
MALE)



SIM ADAPTER KIT



ETHERNET CABLE (1.5 M)