



Teltonika RUT956 | Industrieller 4G-LTE-Router | Cat.4, WiFi, Dual Sim, GPS, 1x WAN, 3X LAN, RUT956 200000



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/lte-5g/teltonika-rut956-industrieller-4g-lte-router-cat4-wifi-dual-sim-gps-1x-wan-3x-lan-rut956-200000>

Price: **1.036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGIOQERMMJQ

Product features

Höhe	50 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
USB-Ladeport	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Breite	220 mm
Tiefe	100 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
Gerätetyp	Cellular network router
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
RAM-Kapazität	0.128 GB
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Anzahl serielle Anschlüsse	2
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Montage	DIN-rail
Reset-Knopf	Yes
Prozessor-Taktfrequenz	0.58 GHz

Web-basiertes Management	Yes
Ethernet LAN Datentransferraten	100 Mb/s
Installiertes Betriebssystem	RutOS
Eingebettetes GNSS	Yes
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Serielle Schnittstelle	RS-232
Datennetzwerk	2G
Anzahl SIM-Karten	2
Energiequelle	DC
Eingebauter Prozessor	Yes
Anzahl der Antennen	5
Marktpositionierung	Industrial
Produktfarbe	Schwarz
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)	Yes
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
SMS (Kurznachrichtendienst)	Yes
Portweiterleitung	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Standort-Position	Yes
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Produktgewicht	287 g

Full product description

Teltonika Industrie-Router RUT956

Der **Teltonika RUT956** ist ein Industrierouter, der **4G LTE-Mobilfunk**, **Wi-Fi** und kabelgebundene Dual-SIM-Konnektivität kombiniert und zusätzlich GNSS-Funktionalität bietet. Das Gerät ist mit **4G-Dual-SIM-Mobilfunkkonnektivität, Wi-Fi und 4 Ethernet-Schnittstellen** ausgestattet, um die Anforderungen der unterschiedlichsten IoT-Lösungen zu erfüllen.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Geschäftskontinuität

Ein automatisches WAN-Failover sorgt dafür, dass die Lösung auch dann weiterläuft, wenn die Hauptverbindung unterbrochen wird.



Eine Vielzahl von Schnittstellen

Über **serielle Kommunikationsschnittstellen** können mehr Geräte, auch ältere, in das Ökosystem der Lösung integriert werden. Digitale und analoge E/A mit fortschrittlichen **RutOS-Softwarefunktionen** erleichtern die Gerätesteuerung, Automatisierung und Ereignisbenachrichtigung.



Erweiterte Softwarefunktionen

Teltonika RUT956 verfügt über erweiterte industrielle Softwarefunktionen wie Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT und mehrere VPNs.



Der Standardsatz umfasst

- Oberfräse RUT956

- 9 W Stromversorgung
- 2 x LTE-Antennen (SMA-Stecker)
- 2 x WiFi-Antennen (RP-SMA-Stecker)
- GNSS-Antenne (selbstklebend, SMA-Stecker, 3 m Kabel)
- RS485-Anschlussblock
- E/A-Anschlussblock
- Ethernet-Kabel (1,5 m)
- SIM-Adapter
- RMS-Broschüre
- Kurzbedienungsanleitung
- Verpackung

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT