



Teltonika TSW010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Passive PoE, IP30, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw010-switch-5x-rj45-100mb-s-passive-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSFMMKP



Product features

Behördliche Zulassung	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	27.4 mm
Eingangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	Ja
Breite	113.1 mm
Tiefe	80.5 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0.128 MB
Stromverbrauch (max.)	0.9 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	0.3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
DIN-Schienen-Montage	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	1 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
10G-Unterstützung	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Jumbo-Frames	2048
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30

Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Produktgewicht	146.5 g

Full product description

Erschwinglicher Schalter für industrielle Anwendungen

Benötigen Sie einen einfachen, benutzerfreundlichen Switch ohne lästige Installation oder Konfiguration? Dann brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Der **Teltonika TSW010** ist als **Plug-n-Play-Switch** konzipiert, d.h. er benötigt keinen speziell geschulten Techniker zur manuellen Konfiguration, Überwachung oder Verwaltung. Die nach vorne gerichteten Ports und die eingebaute DIN-Schienenhalterung sind zusätzliche Punkte, die zusätzliche Montagesätze überflüssig machen und eine möglichst reibungslose Installation des Geräts gewährleisten, selbst in den komplexesten Umgebungen.



Die wichtigsten Merkmale des Teltonika TSW010

- Plug-n-Play ohne zusätzliche Konfiguration
- Industrielles Design, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Integrierte Optionen für DIN-Schienenmontage und Aufputzmontage
- Breites Spektrum an unterstützten Versorgungsspannungen
- 5 Ethernet-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s
- Breiter Betriebstemperaturbereich

100Mbps Ethernet-Anschlüsse

Teltonika's **TSW010 Switch** wurde für die **Machine-to-Machine (M2M)** Kommunikation entwickelt, bei der keine hohen Datenraten erforderlich sind. Eine **Datenrate von 100 Mbps ist oft mehr als ausreichend**, zum Beispiel bei Überwachungs-, Steuerungs- und Managementanwendungen, bei denen keine großen Datenmengen übertragen werden. Mit seinen **fünf 10/100-Ethernet-Ports** kann der TSW010 Ihre Lösung mit Netzwerkkonnektivität und Geschwindigkeiten ausstatten, die für die meisten industriellen Lösungen ideal sind. Diese Ports sind ein wesentlicher Grund dafür, dass dieses Gerät eines der kostengünstigsten auf dem Markt ist, so dass Sie nicht zu viel für Funktionen bezahlen, die Sie nicht benötigen.



Schalter für professionelle Anwendungen

Durch die große Auswahl an unterstützten Versorgungsspannungen (9-30 V) und das robuste Design eignet sich das Gerät für professionelle Lösungen.



Durchdachtes Design und einfache Installation

Die kompakte Größe und die integrierte DIN-Schienenhalterung ermöglichen eine einfache Installation in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen.

