



Teltonika TSW040 | Switch | 8x RJ45 100 Mbit/s PoE, 240 W, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw040-switch-8x-rj45-100-mbit-s-poe-240-w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Energiequelle	Netzstrom
Höhe	41.2 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	113.1 mm
Tiefe	74.6 mm
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3ab
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
DC input Spannung	7 V
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	240 W
Reset-Knopf	No
MAC-Adressentabelle	2048 entries
Netzteil enthalten	No
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8

Power over Ethernet (PoE) Spannung	48 V
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Aktives PoE
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Produktgewicht	280 g

Full product description

Teltonika TSW040 - ein industrieller Switch, der zuverlässige und effiziente Netzwerkkonnektivität in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen bietet

Dieser innovative [Unmanaged Switch](#) verfügt über acht RJ45-Ports [mit](#) Power-over-Ethernet-Unterstützung und bietet ein Gesamtleistungsbudget von 240 W, so dass er eine Vielzahl von Netzwerkgeräten ohne zusätzliche Netzteile versorgen kann. Das robuste IP30-zertifizierte Aluminiumgehäuse garantiert Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen.



Zuverlässige PoE-Konnektivität

Der Teltonika TSW040 hat acht PoE-fähige RJ45-Ports, die eine **gleichzeitige Strom- und Datenübertragung an angeschlossene Geräte** ermöglichen. Jeder Port bietet eine Leistung von bis zu 30W, was ideal für die Stromversorgung von IP-Kameras, Wi-Fi Access Points und anderen PoE-Geräten ist. Mit einem Gesamtleistungsbudget von 240 W gewährleistet dieser Switch einen stabilen und effizienten Netzwerkbetrieb.



Robustes Industriedesign

Der Teltonika TSW040 Schalter wurde für raue Industrieumgebungen entwickelt. Das IP30-zertifizierte Aluminiumgehäuse bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und Schutz gegen Staub und andere Umwelteinflüsse. Der Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 75°C ermöglicht einen **störungsfreien Betrieb unter extremen Bedingungen.**



Einfache Installation und Bedienung

Der TSW040 ist ein unverwalteter Switch, d. h. er erfordert keine komplexe Konfiguration. Er ist sofort nach dem Anschließen einsatzbereit, was Zeit und Mühe spart. Die Montage auf einer DIN-Schiene ermöglicht eine schnelle und bequeme Installation. LEDs zeigen den Verbindungs- und Stromversorgungsstatus an, so dass **der Betrieb des Geräts leicht zu überwachen ist**.