



Teltonika TSW200 | PoE+- Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/teltonika-tsw200-poe-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGJKOKRMMLM

Product features

Energiequelle	Netzstrom
Höhe	132 mm
LED-Anzeigen	LAN
Wandmontage	Yes
Breite	95.1 mm
Tiefe	44.2 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	0.128 MB
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	106 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1.8 W
DIN-Schienen-Montage	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	7 V
Betriebstemperatur	-40 bis 75 °C
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	240 W
Jumbo-Frames	9216
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP30
Netzteil enthalten	No

Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Menge SFP-Modul-Steckplätze	2
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Power over Ethernet (PoE) Spannung	57 V
Produktfarbe	Aluminium
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Produktgewicht	456 g

Full product description

TSW200 - ein industrieller unmanaged Switch von Teltonika Networks

Der **TSW200** ist der erste Switch im Sortiment von Teltonika Networks mit **acht Gigabit Ethernet Ports, die IEEE802.3af und IEEE802.3at Power-over-Ethernet Standards unterstützen**. Jetzt können Sie mehr Geräte anschließen und sie gleichzeitig mit einem **Leistungsbudget von 240W** versorgen. Dieser unmanaged Switch erfordert keine Konfiguration, sodass der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Installation der Lösung minimal ist. Dank des Plug-and-Play-Designs dieses Switches können Sie mehrere IP-Kameras, POS-Systeme (Point-of-Sale), Access Points oder andere PoE-kompatible Geräte in wenigen Minuten mit dem Internet verbinden und unnötige Verkabelung vermeiden.



Die wichtigsten Merkmale des Teltonika TSW200

- 2 SFP-Ports für Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite
- 8 PoE-Ports mit Unterstützung von 802.3af und 802.3at
- 8 Gigabit-Ethernet-Ports mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Industrielles Design und robustes Aluminiumgehäuse
- Gesamtleistungsbudget im PSE bis zu 240 W
- Plug-n-Play - Keine Konfiguration erforderlich
- Optionen für DIN-Schiene und Aufputzmontage



Gigabit-Ports mit PoE und SFP-Ports

Dieser unmanaged Switch verfügt über **8 Gigabit-Ethernet-Ports**, die die **IEEE802.3af- und IEEE802.3at-PoE-Standards** unterstützen, mit denen er andere Geräte in Ihrer Lösung mit Strom versorgt. Der TSW200 ist außerdem mit **2 SFP-Ports** für die Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite ausgestattet.



Einfache Installation und robustes Gehäuse

Das **Teltonika TSW200** zeichnet sich durch ein **robustes und langlebiges Design** aus, das widrigen Bedingungen und rauen Temperaturbereichen standhalten kann. Er wird mit **Wand- und DIN-Schienen-Montageoptionen** für eine einfache Installation geliefert. Damit eignet sich dieser Switch für praktisch jedes Unternehmens-, Geschäfts- oder Industrieszenario mit Breitband- und Fernanwendungen, die eine zuverlässige Daten- und Stromverbindung erfordern.

