



Totolink EX1200T | WiFi-Signalverstärker | AC1200, Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/totolink-ex1200t-wifi-signalverstarker-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGPHQMRMPQ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Höhe	66 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	LAN
Breite	117 mm
Tiefe	72 mm
Eingangsstrom	0.1 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Datenübertragungsrate	1167 Mb/s
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
SSID-Broadcast	Yes
Wi-Fi Datenrate (max)	1167 Mbit/s
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes

Upgradefähige Firmware	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl der Antennen	2
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)	1
Produktfarbe	Schwarz
Hostschnittstelle	RJ-45
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	40 m
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
Material des Uhrengehäuses	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Typ	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200T - Dual-Band AC1200 Wi-Fi-Verstärker

1. Konform mit IEEE 802.11a / b / g / n / ac.
2. Verwandeln Sie Ihr Single-Band-Wi-Fi in Dual-Band-Wi-Fi.
3. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit bis zu **1167 Mbps (5G: 867 Mbps, 2.4G: 300 Mbps)**
4. 2 externe 5dBi-Antennen für große Reichweite
5. Unterstützt die schnelle und einfache Einrichtung mit einem Smartphone.
6. Bedienung der schnellen Wellenlängenerweiterung mit WPS-Taste
7. Intelligente LED-Leuchte zeigt den Verbindungsstatus visuell an
8. Unterstützung von 2 Betriebsarten: AP und Repeater.
9. Die Konstruktion der Stollen spart Platz.



Drahtlose Zweifrequenz-Geschwindigkeit

Der Reichweitenverstärker **EX1200T** ist kompatibel mit dem **802.11ac-Wireless-Standard** und ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Signalen mit bis zu **1167 Mbit/s** (AC1200) auf beiden Bändern.



Bestimmen Sie den optimalen Installationsort

Das LED-System im EX1200T liefert Informationen über die Stärke des von der Quelle empfangenen Signals, um dem Benutzer die Identifizierung und Installation des Geräts an einem optimalen Standort zu erleichtern. Ausgestattet mit einer steckdosenkompatiblen Halterung und einer kompakten Größe können Anwender das Gerät nun überall im Haus installieren, ohne dass es viel Platz wegnimmt.