



Totolink SW16 | Schalter | 16x RJ45 100Mb/s, Rackmontage, nicht verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/totolink-sw16-schalter-16x-rj45-100mb-s-rackmontage-nicht-verwaltet>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 95 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	5 – 95 %
DIN-Schienen-Montage	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	3.2 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Verpackungsart	Box
Rackmontageset	Yes
MAC-Adressentabelle	4096 entries
Netzteil enthalten	Yes

Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	16
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	16
Stapelbar	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - unmanaged, 16-Port Switch

Der **Totolink SW16** ist ein 16-Port-Fast-Ethernet-Switch, der **16 RJ-45-Ports** mit einer Geschwindigkeit von 10/100 Mbit/s bietet. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, mit der der Switch je nach Art der angeschlossenen Geräte konfiguriert werden kann, wodurch Verdrahtungsprobleme vermieden und die Installationszeit verkürzt wird. Der Switch arbeitet als Plug-and-Play-Gerät, und jeder Port kann als generischer oder Uplink betrieben werden. Der Anschluss kann auch einfach mit einem normalen oder gekreuzten Kabel an einen Server, Hub oder Switch angeschlossen werden.



Merkmale:

- Er verfügt über 16 10/100 Mbps-Ports
- Konform mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u und IEEE 802.3x
- Unterstützt IEEE 802.3x Flow Control für Vollduplex-Modus und Backpressure für Halbduplex-Modus
- Unterstützt MAC-Adressenspeicherung und MAC-Auto-Aging
- LED-Anzeigen für Power-, Link- und Aktivitätsüberwachung
- Kunststoffgehäuse, Wandhalterung oder Tischständer
- Externe Spannungsversorgung



Flexibel und schnell

Die Auto-MDI/MDI-X-Crossover-Option an allen Ports hilft Ihnen, automatisch zu prüfen, ob die Verbindung eine Straight-Through- oder Crossover-Verbindung erfordert. Diese Ports erkennen die Netzwerkgeschwindigkeit und gleichen automatisch die Leistung zwischen 10BASE-T und 100BASE-TX ab, um die maximal mögliche Geschwindigkeit für jedes an Ihr Netzwerk angeschlossene Gerät zu liefern.



Mehrere Anschlüsse und einfache Bedienung

Die Bedienung des Schalters ist trivial einfach. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Art des Kabels zu machen, schließen Sie einfach den Schalter an und schon sind Sie fertig. Mit diesem Gerät können Sie Ihr Heimnetzwerk um weitere kabelgebundene Geräte erweitern. Sie können bis zu fünfzehn Geräte über ein normales Ethernet-Kabel hinzufügen.

