



TP-Link Archer C1200 | WiFi-Router | AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-archer-c1200-wifi-router-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, RoHs
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	33 mm
Ausgangsspannung	12 V
LED-Anzeigen	LAN
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Wandmontage	Yes
Breite	243 mm
Tiefe	168 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C

Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Paketgewicht	970 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit-Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
VPN Unterstützung	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	80 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	330 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Anzeigelicht	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6
Reset-Knopf	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
5G	No
3G	No
Anzahl der Antennen	3
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	867 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	1167 Mb/s
DHCP-Client	Yes

DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description

Gigabit-Router, der in zwei Frequenzbändern arbeitet

Der Archer C1200 unterstützt Verbindungen der nächsten Generation, die auf dem **802.11ac-Standard** basieren. Mit dieser Lösung können Sie das **2,4-GHz-Band mit 300 Mbit/s** für **alltägliche, weniger anspruchsvolle Anwendungen wie E-Mail und Web-Browsing** nutzen, während das **5-GHz-Band mit 867 Mbit/s** für die **anspruchsvollsten Anwendungen wie Online-Gaming oder Full-HD-Videostreaming** genutzt werden kann.



Drahtloses Netzwerk mit großer Reichweite

Drei Außenantennen von hoher technologischer Qualität ermöglichen die Aufrechterhaltung hoher Geschwindigkeiten über größere Entfernungen und garantieren eine große Reichweite und ein stabiles und zuverlässiges drahtloses Netzwerk in jedem Winkel des Hauses oder Büros.



Gigabit-Anschlüsse und universeller USB-Anschluss

Mit 4 Ethernet-Ports bietet der Archer C1200 schnelle und stabile Verbindungen für alle kabelgebundenen Geräte, einschließlich Spielkonsolen, Smart TVs, digitale PVRs usw. Mit dem multifunktionalen USB 2.0-Anschluss können Benutzer Dateien, Medien und Drucker mit Geräten in ihrem lokalen Netzwerk und mit der FTP-Serverfunktion auch über das Internet gemeinsam nutzen.



Einfache Konfiguration über Anwendung

Mit der Tether-App können Sie Ihr Netzwerk mit Ihrem Android- oder iOS-Gerät einfach und ferngesteuert verwalten.

