



**TP-Link Deco X20-DSL |
WLAN-Router | AX1800,
Dualband, OFDMA, MU-MIMO,
4x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-deco-x20-dsl-wlan-router-ax1800-dualband-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGQKRRMLQ

Product features

Behördliche Zulassung	CE, EAC, RoHS, RCM
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	167 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Leistung
Firewall	SPI Firewall
Breite	105 mm
Tiefe	105 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA
Betriebsmodi	DSL, Router, Access Point
Firmware kann hochgerüstet werden über	Netzwerk
BeamForming	Yes
Unterstützende WAN-Typ	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS-Lite
NAT Funktionalität	Port Forwarding UPnP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85171800
Dynamische IP-Adresse	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Ethernet-Kabel	Yes

Anzahl der unterstützten Geräte	150
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
AC-Netzadapter	Yes
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Statische IP	Yes
Reset-Knopf	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
IGMP-Proxy	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
Prozessor-Taktfrequenz	1.5 GHz
MU-MIMO-Technologie	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
AC-Adapter Eingangsstrom	0.6 A
MIMO	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrolle durch Eltern	Yes
WLAN-Standards	802.11a
Tagged VLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Bedienung durch Apps unterstützt	TP-Link Deco
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Anzahl Prozessorkerne	4
Eingebauter Prozessor	Yes
AC-Adapter Ausgangsstrom	1.5 A
VDSL2	Yes
Anzahl der Antennen	2
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Produktfarbe	Weiß
Gastzugang	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	1201 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	574 Mb/s
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes

Full product description

Modernes Wi-Fi Standard 6

Der **TP-Link Deco X20-DSL** unterstützt den modernen **IEEE 802.11ax-Standard**, auch bekannt als **Wi-Fi 6**, der eine unvergleichliche Verbindungsgeschwindigkeit und Stabilität bietet. Das Gerät unterstützt die vollständige Liste der Protokolle: **IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) und IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)**. Der maximale theoretische **WiFi-Durchsatz** beträgt bis zu **1.800 Mbps - 574 Mbps im 2,4 GHz-Band und 1.210 Mbps im 5 GHz-Band**. Mit **Wi-Fi 6** erhalten Sie außerdem Zugang zu fortschrittlichen Funktionen wie **MU-MIMO** (gleichzeitiges Senden und Empfangen von mehreren Clients), **Beamforming (Strahlformung)** zur Verbesserung der Abdeckung) und **WPA3** - dem neuesten

Datenverschlüsselungsstandard.



Integriertes DSL-Modem

Das **TP-Link Deco X20-DSL** verfügt über ein integriertes **DSL-Modem**, das **ADSL**, **ADSL2**, **ADSL2** und **VDSL2-Übertragungen** unterstützt. Dank der Unterstützung für neue Profile können Sie eine Verbindung mit hoher Bandbreite nutzen, indem Sie das **VDSL2-Profil 35b mit bis zu 350 Mbit/s** verwenden. Der Router ist außerdem mit vier Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet, die sowohl als WAN als auch als LAN genutzt werden können. Maximal ein WAN-Port kann genutzt werden, so dass **der X20-DSL** auch an ein normales Netzwerk angeschlossen werden kann, wenn Sie keine **DSL-Dienste** mehr nutzen.