



TP-Link EAP320 | Zugangspunkt | MIMO, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 094201 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap320-zugangspunkt-mimo-ac1200-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **536,13 zł** gross / 435,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNCFGKMLRMMKH

Full product description

EAP320 - die ultimative Qualität für Geschäftsumgebungen

Der **TP-Link EAP320 AC1200** ist ein **Gigabit-Wireless-Access-Point** mit Wand- oder Deckenmontagemöglichkeit. Das Gerät ist für Geschäftsumgebungen konzipiert. Die Geräte erreichen Geschwindigkeiten von bis zu **1200 Mbit/s** in zwei Bändern zusammen und nutzen **MIMO-** und **TurboQAM-Technologien** im **802.11ac-Standard**. Die Management-Software ermöglicht ein zentrales Netzwerkmanagement und eine Gastauthentifizierung mit einer Willkommenseite. Dieser Gigabit Access Point ist ein leistungsstarkes Stück Hardware für beste Performance. Dank der eingesetzten **Broadcom-Technologien** bietet es höchste Qualität und ermöglicht einen **längeren, stabilen Betrieb des Gerätes mit mehr Clients**. Ein dedizierter Verstärker, eine starke Antenne und ein speziell entwickeltes Gehäuse sorgen dafür, dass die EAP-Geräte auch mit den **härtesten Bedingungen** zurechtkommen.



Schnelle und einfache Installation dank PoE-Stromversorgung

Modernes Design, intelligente Konstruktion und die Möglichkeit, den EAP an der Wand oder an der Decke zu montieren, sorgen dafür, dass er **in jedes Interieur passt**. **PoE-Stromversorgung** ermöglicht schnelle Installation ohne zusätzliche Kabel



Bahnbrechende Geschwindigkeiten für Geräte der Spitzenklasse

Die Kombination aus dem **802.11ac-Wi-Fi-Standard** der nächsten Generation und fortschrittlichen **MIMO-** und **TurboQAM-Technologien** ermöglicht der EAP-Serie Verbindungen mit bis zu **300 Mbit/s** und **867 Mbit/s** im **2,4-GHz-** und **5-GHz-Band**.



Besucheridentifikation mit Begrüßungsseite

Die Authentifizierung von Wireless-Clients über **eine Begrüßungsseite** ist äußerst praktisch. Bei dieser Methode muss der Benutzer entsprechende Aktionen durchführen, d. h. die Nutzungsbedingungen genehmigen oder sich am System anmelden, um Zugang zum Netzwerk zu erhalten. Diese Aktionen werden dann **von dem entsprechenden Server oder der Datenbank überprüft, die der Netzwerkadministrator vorbereitet hat**.



Zentrale Verwaltung von überall

Mit der kostenlosen **EAP-Controller-Software** von **TP-LINK** können Sie mehrere Geräte an verschiedenen Standorten gleichzeitig steuern. Mit dem EAP Controller holen Sie das Beste aus Ihren EAP-Geräten heraus und schaffen ein Netzwerk, das schneller als je zuvor und kostengünstiger ist.

