



TP-Link MC210CS | Medienkonverter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 1000Mb/s, 1310nm, Einzelmodus



6 935364 030445 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/medienkonverter/tp-link-mc210cs-medienkonverter-1x-sc-upc-1x-rj45-1000mb-s-1310nm-einzelmodus>

Price: **138,02 zł** gross / 112,21 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSDRMLPJ

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	94.5 mm
Tiefe	73 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	5.5 W
Kabel mode struktur	Single-mode
Paketgewicht	430 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Netzstandard	IEEE 802.1ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	204 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Verpackungsbreite	165 mm
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

Optischer Kabelverbinder	SC
Anzahl Faseranschlüsse	1
Duplex-System	Full
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mb/s
unterstützte Kabeltypen	Cat6
Wellenlänge	1310 nm
Produktfarbe	Schwarz
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	15000 m
Eingebaut	No

Full product description

Medienkonverter TP-Link MC210CS Gigabit Ethernet

Der **MC210CS** ermöglicht die bidirektionale Umwandlung von **1000BASE-LX** optischen Signalen in 1000Base-T Kupfersignale. Entwickelt nach den Standards **IEEE802.3ab 1000Base-T** und **IEEE802.3z 1000Base-LX/LH**. Der MC210CS ist für die Verwendung mit Singlemode-Lichtwellenleitern mit **SC-Steckern** vorgesehen. Er unterstützt die Spezifikation für **langwellige Laser (LX)** bei voller Datenrate während der kabelgebundenen Datenübertragung. Das Gerät arbeitet bei **1310 nm** sowohl zum Senden als auch zum Empfangen von Daten.



Eigenständiger Konverter mit LED-Anzeigen

Der MC210CS kann als Standalone-Gerät betrieben oder in ein **TP-LINK 19"-Rack** eingebaut werden. Der **TX-Port** verfügt über die **Auto-MDI/MDI-X-Funktion**. Auf der Frontplatte befinden sich **LED-Anzeigen**, die über den Status des Gerätes informieren. Der MC210CS überträgt mit Hilfe von Multimode-Glasfasern optische Signale über Entfernungen von bis zu **15 km**.

Zuverlässiger Gigabit-Medienkonverter TP-Link MC210CM

- Konform mit IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- Erweitert die Reichweite der Glasfaserübertragung auf bis zu 15 km
- RJ45 10/100/1000M-Anschluss (Auto MDI/MDIX)