



TP-Link MC220L | Medienkonverter | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/medienkonverter/tp-link-mc220l-medienkonverter-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSERMMGI

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe	27 mm
LED-Anzeigen	Verknüpfung
Breite	94.5 mm
Tiefe	73 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Maximale Datenübertragungsrate	1000 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	1.7 W
Kabel mode struktur	Multi-mode
Konformität mit Industriestandards	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Paketgewicht	420 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.1ab
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	165 mm
Verpackungshöhe	65 mm

Verpackungsbreite	204 mm
Verkabelungstechnologie	UTP 5e, 5
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Externes Netzteil	Yes
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Anzahl Faseranschlüsse	1
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mb/s
Produktfarbe	Schwarz
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	10000 m
Eingebaut	No
Weitere Anschlüsse	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

Medienkonverter TP-Link MC220L

Der **Medienkonverter MC220L** bietet eine bidirektionale Umwandlung von optischen **1000BASE-SX/LX-Signalen** in 10/100/1000Base-T-Kupfersignale. Der MC220L wurde in Übereinstimmung mit den Standards **IEEE802.3ab 1000Base-T** und **IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH** entwickelt und ist für die Verwendung mit Multimode- und Singlemode-Lichtwellenleitern mit **LC-Steckern** vorgesehen. Das Gerät kann Multimode-Signale von **850 nm** und Singlemode-Signale von **1310 nm** empfangen und senden.



Eigenständiger Konverter mit LED-Anzeigen

Der Konverter kann als Standalone-Gerät betrieben oder in TP-LINK-Gehäuse eingebaut werden. Der **TX-Port** verfügt über die **Auto-MDI/MDI-X-Funktion**. Auf der Frontseite befinden sich **LED-Anzeigen**, die den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Der Medienkonverter überträgt bei Verwendung eines **Multimode-Kabels** ein optisches Signal bis zu **0,55 km**, bei Verwendung eines **Singlemode-Kabels** bis zu einer Entfernung von **10 km**.



Zuverlässiger Gigabit-Medienkonverter TP-Link MC220L

- Konform mit IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- FX-Port unterstützt Hot-Swap-Anschluss
- Erhöhung der Entfernung von LWL-Signalen auf 0,55 km bei Multimode-Verbindungen und auf 10 km bei Singlemode-Verbindungen
- RJ45-Port mit 10/100/1000Mbps Autonegotiation und Auto-MDI/MDIX-Unterstützung